

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren *) Ausnahmefahrzeug	Fabrikmarke D E C H E N T R E I T E R	Typ J D 240 - Mährescher Perkins 4/192	Modell- Jahr 1962	Typenschein Nr. 3 1 9 3 2			
Merkmale "240" rechts, vor Antriebsrad, auf Mähwerkverschalung, auf Hersteller-Plakette							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	J. DECHENTREITER, Bümenheim (D)-Importeur A. Müller, Bättwil b/Basel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Chassis-Längsrohr + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Block, über Brennstofffilter						
Motor-Typ	4/192 - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System						
Lage des Motors	vorn, quer	Motorbremse	Variator als Motorbremse **)				
Zyl.-Inhalt	3'150 cm³	Anhängerbremse					
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	3,6	Spur V. 1'900			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	Spur H. 1'050			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,20/10,20				
Fussbremse	mech., Innenbacken, auf Antriebsräder (2 Pedale mit Verriegelung).			(V. *) 3'550			
Handbremse	mech., Innenbacken, Kabelzug, auf Antriebswelle bzw. Antriebsräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	2'530	850	3'380	Dimension	12-18 AM	7.00-12AM	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	2'200	710	Breite
Gesamtgew.					8 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'850	1'000	3'850		Farmer	Einfach	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.
Lenkung: Lage	links - Hinterradlenkung			Motor-Marke	PERKINS		Brems-PS 50 DIN
Bohrung		88,9		Hub	127		Steuer-PS 16,06
Karosserie-Form	Mährescher						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A NL 57-15.675	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo ***	V= neben Scheinwerfer K.12.642 (orange)
Standlicht	2/ in den Scheinwerfern	H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Blinker A.3250	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter \varnothing 70 mm	Rückblickspegel 1/ links, vorn
Stoplicht		Geschwindigkeitmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 2'000 U/min - Auspuff nach oben (Kamin)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen und Wegen:

1. Darf nur mit einer Ausnahme-Bewilligung des Kantons verkehren (KS. EJPD v. 14.4.62).
2. Entweder Halnteiler abnehmen (dann vord. Ueberhang 2'600mm), oder Begleitung durch Vorausfahrzeug.
3. Vorn: Schutzvorrichtung mit 2 Markiertafeln (schwarz/gelb).
Hinten: Stange mit Markiertafeln (schwarz/gelb); dient als Kotschutz.

**) Variator als Motorbremse: Verzögerung 2 m/sec².

***) Abblendlichter: Müssen auf 30 m statt 50 m eingestellt sein, da oberer Scheinwerferrand, bedingt durch Arbeitsgerät, höher als 1,20 m.

Ort und Datum der Typenprüfung Bättwil b/Basel, 12.7.62.

Die Typenprüfungskommission