

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	MERCEDES-BENZ	1 7 1 9 K (Motor OM 401.XI)	CH 3932 26

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)  
 Erkennungsmerkmale "1719 K" auf Hersteller-Plakette  
"CH 387 034-.-" vor Fahrgestell-Nr. (CH nur am Fahrgestell)  
 Herstellerplakette rechts beim Einstieg  
 Fahrstellnummer rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse  
 Motorkennzeichen "OM 401.XI" links, hinten seitlich oben auf Motorblock (Plakette)  
 Hauptimporteur MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren  
 Geprüftes Fahrzeug ---

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 8 oder 6x2 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf die Hinterräder  
 Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse  
 Feststellbremse Federspeicher abstufbar, IB, auf Hinterräder \*)  
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar  
 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer + Kontrolllampen

**Karosserie** Frontlenkerkabine  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts  
 Unterlegkeil 1/380x200x235mm Zugvorrichtung nach Wunsch  
 Diebstahlsicherung ---  
 Anzahl Plätze 2 - 6 v 2 od. 3 M --- h ---  
**Masse** --- Innen --- aussen ---  
 Länge --- 6435 Achsabstand 3800 / ---  
 Breite --- 2300/2500 Doppelachse v --- h ---  
 Höhe --- 2800 Spurweite v 1990 h 1800  
 Ueberhang s --- Spurweite v ---  
 v --- 1410 h ---  
 h --- 1225 Spurbreite l 14300 r 14200  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

**Motor**  
 Marke MERCEDES-BENZ Typ OM 401.XI  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 125 Hub 142  
 Hubraum 10450 Steuer-PS 53,22  
 Leistungs-kW 150 bei U/min 2300  
 PS 204 DIN  
 Lärm-Nahfeld 97 dB/A bei U/min 2450 x  
 Schalldämpfer 1 Topf 1060 x Ø 250 mm xx  
 Abgasprüfung Bacharach = 1,5  
BOSCH-SZ = 3,39 bei 45 %

**Gewichte** vom --- hinten --- total ---  
 Leergewicht 3920 2035 5955 §  
 Nutzlast (Leergewicht Fahrgestell/Kabine)  
 Gesamtgewicht 16000  
 Fabrikgarantie 6500 13000 16500  
 Reifengröße 10,00 R 20 10,00 R 20 (Varianten +)   
 Ply / bar 16 / 8,0 16 / 8,0 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 6240 11240  
 für V max 100 100

Garantierte Anhängelast gebremst ---  
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 32000 kg  
 Geprüfte Anhängelast ---  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 93 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

§)

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V=s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s §) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s §) h §)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Belichtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>Wasser</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 002 625 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ	1719 K	
Typenscheinnummer	CH 3932 26		
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total 2 - 6	vom	2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	Je nach Fz.	Steuer-PS	53,22
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	10450

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 38,1 km/h, M6, 1A 4,2 + 4,7 + 5,9 = 88 dB/A.
- xx) Lärmdämpfung : Seitliche Abdeckung mit schalldämmendem Material in Radkasten, Auspufftopf-Ummantelung sowie Auspuffrohr-Zwischenstück.
- \*) Federspeicher : Betriebsdruck aus separatem Behälter; Notlösedruck über 4-Kreisventil; Notlösevorrichtung: Druckknopf in Kabine (keine Plombierung erforderlich).  
Variante: Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisventil.  
Mech. Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder.
- + ) Reifenvarianten : 11.00 R 20, 14 FR, V= 6500 kg (8,0) / H= 11500 kg (8,0), V-max. 100 km/h.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Unterlegekeil und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Markierlichter auf Dachkante müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (gilt nur für Fz. über 2,3 m)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 4.7.79.

Eidg. Typenprüfstelle