

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	Typ 2 6 3 6 (6 x 4)	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 3932 73	EM
---	------------------------------	------------------------	---	----

Hersteller	DAINLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart 60
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "2636/6x4" (zusätzlicher Buchstabe: S=Sattelschlepper / K=Kipper) vor Fahrgestellnummer "CH 624 ... ." (CH nur auf Fahrgestell)
Herstellerplakette	rechts, beim Einstieg
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
Motorzeichen	"OM 423 II/2" links, hinten seitlich auf Motorblock (Plakette)
Hauptimporteur	MERCEDES-BENZ (Schweiz) AG, 8952 Schlieren
Geprüftes Fahrzeug	CH 624 137-14-918822

Fahrgestell	3	Anzahl Räder	10	Motor	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 423.II/2
Anzahl Achsen	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Marke	V	Takte	4
Lenkung	mech. synchr., a.Wunsch Wandlerschaltkupplung			Bauart	D	Lage	vorn
Getriebe	8 oder 16	Achsantrieb	Doppelachse	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	10
Anzahl Gänge	Druckluft (hydraulisch betätigt), 2-Kreis, IB,			Kühlung	128,0	Hub	142,0
Betriebsbremse	wirkend auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR, Druckverhältnisventil auf VR			Bohrung	18263	Steuer-PS	93,01
Hilfsbremse	mechanisch Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend a Doppelachse hinten *)			Leistungs-kW	261 (DIN)	bei U/min	2300
Feststellbremse	Federspeicher			Lärm-Standmessung	75,0	dB/A bei U/min	1725
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar			Schalldämpfer	2 Töpfe 750 x 1300 mm (**)		
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanometer mit Kontrolllampe			Abgasorufung	ECE-24, Bacharach 2,0		
				Entstörung	=		

Karosserie	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau			Gewichte §)	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph	Leergewicht	laut Waagschein		
Sicherheitsgurten	v -	h -	-	Nutzlast	je nach Fahrzeug		
Untersenkell	2/430x150x190 mm		Rückspiegel	Gesamtgewicht	7000	2x10000	26000
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	12 R 22,5	12 R 22,5	+)
Anzahl Plätze	t 2 od. 3	v 2 od. 3	M - h -	Reifen gröÙe	16 / 8,0	16 / 8,0	
Masse §)	innen	aussen		Pty / bar	6500	2x11600	
Länge	§)		Achsabstand	Tragkraft	105	105	
Breite	2300	od. 2500	Doppelachse	für V max	8,25 x 22,5	8,25 x 22,5	
Höhe	§)		Spurweite	Felgen	mech. Getriebe autom. Getriebe		
Überhang	v	1410	Spurweite	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	45000		
	h	§)	h 1720 - 1804	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 15300 r 14800	Geprüfte Anhängelast			
			(mit Achsabst. 3875 mm)	Garantierte Dachlast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	113		km/h
				gemessen km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle	

## Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR	(E)				
Abblendlichter	HCR	(E)				
Standlichter	A	(E)	in HCR			
Schlusslichter	R-S1	(E)				
Bremslichter	R-S1	(E)				
Richtungsblinker	v 1	(E)	s 5	(E)	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s §)		h I	(E)
Markierlichter	v A	(E)	s		h R	(E)
Nebelschlusslichter						
Zusätzliche Lichter						
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 kombiniert					
Scheibenwischer	2 Blatt					
Warnvorrichtungen	HELLA el 20024 + HELLA 20010 oder andere homologierte Modelle					

## Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper			
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 2 6 3 6 (6x4)			
Typenscheinnummer	CH	3932-73		
Karosserie	je nach Aufbau			
Plätze	total	2 od. 3	vorn	2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagsch.		Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.		Steuer-PS	93,01
Gesamtgewicht	25000		Hubraum	18263

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil, mechanische Notlösung: Spindel an Zylinder.
- \*\*\*) Geräuschdämmung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Absorptionsblende beidseitig in den Radkastenöffnungen vorne. Absorptionswanne unter Motor, seitlich hochgezogen bis zum Fehrgestell. Absorptionswanne teilweise unter Getriebe bis zur Getriebeaufhängung. Visco-Lüfter Ø 570 mm, 8 Blatt.
- +) Reifenvarianten : 315/80 R 22,5 , Tragkraft pro Achse v = 7500 kg, h = 2x13000 kg bei 8,0 bar, V/max. 120 km/h  
13 R 22,5, 18 PR, " " 7500 " 2x13000 " 8,5 " 105 "  
sowie weitere ausreichend tragfähige Reifen.
- ++) Achsabstandvarianten : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3875 - 5175 mm alle 100 mm möglich.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Windabweiser (Sonnenblende) oben am Kabinendach zugelassen gemäss Schreiben Pol.Abt. vom 12.5.80.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite 2500 mm)

Code 122