



Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe		l-A	dB/A	min-1			
m16, ZF 16 S 130	3,69-4,20	86,0	76,0	1725	ab) ac)	Fahrzeugart	<u>Lastwagen</u>
m12, MB GY 4/110	4,03-4,70	x	76,0	1725	ab) ac)	Marke und Typ	<u>MERCEDES-BENZ 2 2 3 3 / 6 x 2</u>
m 8, ZF 4S 150GP+	3,69-4,20	x	76,0	1725	ab) ac)	Typenschein-Nr.CH	<u>3932 95</u>
WSK 400						Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>
a5, HT 750	3,69-4,20	x	76,0	1725	ab) ac)		
F	G	H	J	R			
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Plätze	Total <u>2 od. 3</u> vorn
b= bei min-1	k= 0,90 bei 1095	min-1	k= 0,45 bei 1288	min-1		Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>
b= bei min-1	k= 0,21 bei 1541	min-1	k= 0,15 bei 1795	min-1		Nutzlast	<u>j.n. Aufbau</u> Hubraum <u>14611</u>
b= bei min-1	k= 0,17 bei 2047	min-1	k= 0,28 bei 2300	min-1		Gesamtgewicht	<u>19000</u> Steuer-PS <u>74,41</u>
O	O+P						
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Anzahl Achsen : Nachlaufachse abhebbar, mit 10t-Sperre; Anfahrhilfe mit nicht arretierbarem Schalter.
- x ) Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionsblenden in beiden Radkastenöffnungen vorn. Hinterer Auspufftopf (1000x290 mm) mit doppelter Ummantelung. Absorptionswanne unter Motor, seitlich hochgezogen. Visco-Lüfter Ø 480 mm, 8-Blatt.
- + ) Reifenvarianten : 295/80 R 22.5, V= 6000 kg (7,0) / H= 10900 kg / 6000 kg (7,0); V-max. 115 km/h.
- + ) V-max. : wird vom Hersteller auf max. 115 km/h begrenzt. (Regler in Einspritzpumpe).
- § ) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Kotschutzlappen über Vorderräder erforderlich; H= je nach Aufbau. Radmutterabdeckung an Vorder- und Nachlaufachse bei Scheibenrädern erforderlich. Windabweiser (Sonnenblende) oben am Kabinendach zugelassen gemäss Schreiben Polabt. vom 12.05.80.

Fahrzeug mit 22000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.