

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren *) Ausnahmefahrzeug	Fabrikmarke D E C H E N T R E I T E R	Typ J D 270 - Mährescher	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3 1 9 3 3
Merkmale "270" rechts vor Antriebsrad, auf Mähwerkverschalung, auf Hersteller-Plakette sowie links und rechts, hinten auf Verschalung				
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	J. DECHENTREITER, Bäumenheim (D)-Importeur A. Müller, Bättwil b/Basel			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Chassis-Längsrohr + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorgehäuse, vor Schwungrad + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	Four 270 D - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung			
Lage des Motors	vorn, quer	Motorbremse	Variator als Motorbremse **)	
Zyl.-Inhalt	4'414 cm³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	3,4	Spur V. 1'970
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	19	Spur H. 1'170
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 14,80/14,80	
Fussbremse	mech., Innenbacken, Gestänge, auf Antriebsräder (2 Pedale m. Verrieg.) (V. *) 3'550			
Handbremse	mech., Innenbacken, Kabelzug, auf Antriebswelle bzw. auf Antriebsräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	3'710	840	4'550	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				10 Ply
Fabrikgarant.	4'100	1'200	5'100	Farmer
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Einfach
Lenkung: Lage	links - Hinterradlenkung		Motor-Marke	PERKINS (D)
Bohrung	107,95		Hub	120,6
Karosserie-Form	Mährescher			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite *)
				Höhe
				Radstand
				Überhang H.
				3'550
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitenl.
				Überhang H.
				Brems-PS 62 DIN
				Steuer-PS 22,48

Fernlicht	2/ HELLA A NL- 57 15.675	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo ***)	V= neben Scheinwerfer K.12.642	(orange)
Standlicht	2/ in den Scheinwerfern	H= über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Blinker A.3250	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter \varnothing 75 mm	Rückblickspegel	1/ links, vorn
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78-80 dB bei 2'000 U/min - Auspuff nach oben (Kamin)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen und Wegen:

1. Darf nur mit einer Ausnahme-Bewilligung des Kantons verkehren (KS. EJPD v.14.4.62).
2. Entweder Halnteiler abnehmen (dann Gesamtbreite 3'000 mm und vord.Ueberhang 2'600 mm) oder Begleitung durch Vorausfahrzeug.
- 3, Vorn: Schutzvorrichtung mit 2 Markiertafeln (schwarz/gelb)
Hinten: Stange mit Markiertafeln (schwarz/gelb); dient als Kotschutz.

**) Variator als Motorbremse: Verzögerung 2 m/sec².

***) Abblendlichter: Müssen auf 30 m statt 50 m eingestellt sein, da oberer Scheinwerfer-
rand, bedingt durch Arbeitsgerät, höher als 1,20 m.

Ort und Datum der Typenprüfung Bättwil b/Basel, 12.7.62.

Die Typenprüfungskommission