

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	LANCIA		824.10 oder 824.11 3 C - Cabriolet G.T.		Jahr	Nr.		
					1962	3'9 3 4-B		
Merkmale "3 C" auf Motorhaube.-"824.10" od. "824.11" vor Fahrgestell-Nr.-"823.10" od. "823.11" vor Motor-Nr.-Ausführung Cabriolet "TOURING" *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells LANCIA & Co., Torino (I)-Importeur Fratelli AMBROSOLI, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Motorhauben-Rahmen (Innenseite) + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Motorgehäuse								
Motor-Typ 823.10 oder 823.11 - V-Motor, Six 60°, mit 3 Vergaser "WEBER"								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'458 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart voll.synchron.		Seilw./Spill	Länge	4'500		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4 Zughaken	Breite	1'660		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		56 Spur V. 1'368	Höhe	1'330		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		190 Spur H. 1'370	Radstand	2'520		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,25/10,20	Überhang H.	1'150		
Fussbremse hydraulisch, Zweikreis, Scheibenbremse, m.Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder								
Handbremse mechanisch, Scheibenbremsen, Kabelzur. auf Differentialwelle bzw. Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	675	725	1'400	Dimension	165-400	165-400	Länge	
Nutzlast	55	105	160	Pneu-Tragk.	540	540	Breite	
Gesamtgew.	730	830	1'560	MICHELIN X			Höhe	
Fabrikgarant.	730	830	1'560				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.	
Lenkung: Lage links oder rechts *)			Motor-Marke	LANCIA (I)		Brems-PS	140 DIN	
Bohrung		80		Hub	81,5		Steuer-PS	12,52
Karosserie-Form Cabriolet (Carrosserie "TOURING" *)								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 PC 1340	6/ Blinker mit Kontrollampe
Ablendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.m.Standlichter (weiss)
Standlicht	2/ unter Scheinwerfer komb.m.Blinker	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= über Rückfahrlichter IGM 0368 IP (orange)
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter IGM 0367 LPX	Scheibenwischer 2/ elektr.(2-Stufen) m.Waschanlage
Rückstrahler	2/ sep.neben Schlusslichter K 11297	Warnvorrichtung 2/ elektr.(1-Kl.) pneum.(2-Kl.) ***
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen, Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild +)	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahl-Uhr
Rückfahrlicht	2/ zwischen Blinker u. Schlusslichter,	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 5'600 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: "824.10" = Fahrzeug mit Lenkrad links
"824.11" = Fahrzeug mit Lenkrad rechts
- ***) Lärmdämpfung: Fahrzeug ausgerüstet mit 2 Auspufftöpfen bezeichnet: 1. 1526-S
Auspuffrohrende ϕ 45 mm. 2. 1528-B 6
- ****) Lichthupe: Muss auf Fernlicht umgeschaltet werden.
- +) Rahmen zu Kontrollnummer: Original-Rahmen zu klein.-Muss entfernt werden.
Schild muss zur Lichtquelle richtig angepasst werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.7.62.

Die Typenprüfungskommission