Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke		14.1	Typ 14.10 - 125 - 125 cm3		Modell- jahr	Typenschein Nr.
		HEIN		Roller			1962	3 1 9 3 5	
Merkmale "14.10" auf Hersteller-Plakette, rechts am Rahmenrohrende, unter Bodenplatte,-"125"se									e"125"seitl.
hinten a. Verschalung Ab Chassis Nr. 0.700.001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1									
Hersteller des Fahrgestells E.HEINKEL AG., Stuttgart-Zuffenhausen(D)-Importeur CA.DRENOWATZ. Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts am Rahmenrohrende, unter der Bodenplatte + auf Hersteller-Plaket								eller-Plakette	
Motor-Nr. eingeschlagen links auf Kurbelge					se. auf Ku	pplungsf	lansch. nebe	n Oel-Eir	nfüllstutzen
Motor-Nr. eingeschlagen links auf Kurbelgehäuse, auf Kupplungsflansch, neben Oel-Einfüllstutzen Motor-Typ 20.10 - Blockmotor, stehend									
Lage des Motors litte Motorbremse									
			Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte			mechanisch Sellw./Spill			Länge	1'770		
Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwa				rtsgänge 3 Zughaken			Breite	750	
Antrieb auf HR (Kette) Geschw. 1. Ge				ng 26 Spur V.				Höhe	1'130
Anzahl Achsen 2 . Geschw. dir. G				Sang 81 *) Spur H.			Radstand	1'240	
Anzahl Reifen 2 Differentialspe			rre Wendekreis			Oberhang H.			
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterrad									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad									
Gewichte	vorn h	inten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
leer	52	68	120	Dimension	3.50-10	3.50-1	5	Länge	
Nutzlast	38	102	140	Pneu-Tragk.	200	200		Breite	
Gesamtgew.	. 90	170	260		4	Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	140	200	300					Höhe selte	enl.
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Oberhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke HEINKEL				Brems-PS	
Bohrung 52			Hub 58,8				Steuer-PS		
Karosserie-Form Roller									
Zahl der Plätze: Total 2				(vorn 1	Mitte	hinten	1)	Stehplätze	3
Sitzbank 640 mm Lünge mit hinterem Wulst und Halteriemen									

Fernlicht	1/ HELLA A NL 1-15675 35 W	Fahrrichtungsanzeiger 2/Blinker (STRIEBEL K 22.600
Abblendlicht	1/ Duplo 35 W	oder HELLA) +)
Standlicht	1/ im Scheinwerfer 4 W	V= auf Lenkstangen-Enden
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht 1	komb.m.Stoplicht L 12.437 5 W	Warnvorrichtung 1/elektrisch(1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler 2,	neben Schluss- u. Stoplicht	Rückblickspiegel
Stoplicht 1,	komb.m.Schlusslicht 18 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrolischildbele	uchtung 1/ komb.m.Schlusslicht	Gefährliche Bestandtelle
Rückfahrlicht		-
Elektr. Anlage	12 Volt / 75 W. (2 x 6 V)	-
Lärmmessung	80,5 dB bei 6'000 U/min **)	<u> </u>

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Webersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 11 x 29 Zähne
- **) Fahrzeug ausgerüstet mit: Vergaser BING Typ 1/24/136

Ansauggeräuschdümpfer M & H Typ 45 016 85 105 m/Luftfilter Micronic 99.1304 Ø 70 mm.

Auspufftopf BOYSEN Typ FB 413, Ende horizontal gerichtet.

+) Blinker: zulässig.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 11.7.62.

Die Typenprüfungskommission