

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

MITSUBISHI

L 300 - (L032P)

CH 3935 02

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleMITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)  
"L032P065" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeugin Kabine, rechts am hinteren Türpfosten  
rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad  
"4032" rechts, vorn seitlich am Motorblock  
MMC AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur  
L032P065CCGCS

Unveränderliche Zeichen im Typencode

L032P065

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantneb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,  
mit Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf die  
Hinterräder

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Kasten mit oder ohne Fenster

Anzahl Türen

4 + 1 Heckklappe

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

A4(E)+B(E);ECE-14

Rückspiegel

2/ beidseitig

Unterteile

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

f 3 v

M

h

Masse

innen

ausser

2260

3950

Achsstaband

2200

Länge

1560

1690

Doppelachse

v

h

Breite

(1660) 1200 (2320)

1820

Spurweite

v

h

Höhe

---

---

Spurweite

v

-

Überhang

s

---

Spurweite

v

-

h

935

Spurweite

h

-

v

700

Spurkreis

l

r

9400

r

9600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in ( ) = mit Hochdach

Garantierte Stützlast =

Motor

Marke

MITSUBISHI

Typ

4032

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76,9

Hub

86

Hubraum

1597

Steuer-PS

8,13

Leistungs-PS

48 kW

bei U/min

5000

65,3 DIN

Lärm Standm.

70

dB/A bei U/min

3750

Schalldämpfer

1 Topf 350x226x121 mm

Abgasprüfung

ECE-15.03; CO 2,1 % bei 850 U/min

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

700

440

1140

Nutzlast

320

545

865

Gesamtgewicht

1020

985

2005

Fabrikgarantie

---

2005

Reifen grösse

175 R 14 C

175 R 14 C

(Varianten

Pty / bar

6 / 3,75

6 / 3,75

vgl. Bemer-

Tragkraft

1420

1420

kungen)

für V max

140

km/h

140

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1200 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

600 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1200 kg

Geprüfte Anhängelast

---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

---

75 kg Garantierte Dachlast = 150 kg

§)

Ausrüstung

Fernlichter CR (E) od. ECR (E)

Abblendlichter CR (E) od. ECR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2A (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2/ Blatt mit/drei Waschanlage

Warnvorrichtungen IMASEN E 875 / 874  
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ MITSUBISHI L 300 - (L032P)

Typenscheinnummer CH 3935 02

Karosserie Kasten

Plätze total 3 vom

Leergewicht 1140 Treibstoff B

Nutzlast 865 Steuer-PS 8,13

Gesamtgewicht 2005 Hubraum 1597

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Gerauschnessung nach BAV : Vorbeifahrt; 40 km/h, M2, iA 4,625, 80 dB/A
- + ) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen, in Kabine, rechts am hinteren Türpfosten, unter Hersteller-Plakette.
- §) Ausrüstung : Schutzgitter hinter den Sitzen erforderlich.

Ersetzt TS CH-3935 02 vom 23.04.80.  
Ausführung mit Hochdach  
(12.11.81.)