

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Motorkarren	W O R M S E R	<u>K2-MAG Motor - Mot Japaner</u> Doppelt bereiftes Lenkrad	1962	3'9 3 6-B			
Merkmale "K2/MAG" rechts unten auf Motorverschalung, auf Hersteller-Plakette, -Ausführung mit							
MAG-Motor, 1-Gang Getriebe, Mulde 500 Liter Inhalt Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells J. WORMSER AG., Kloten (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Fahrgestell-Seitenteil, hinten							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, oben, auf Zylinder, auf Motor-Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 1040 SRI-104-Blockmotor, stehend							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	391 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Sellw./Spill	Länge m.Sitz 2'750			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 1	Zughaken	Breite 1'150				
Antrieb Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 900	Höhe 1'180				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 4,5	Spur H. 150	Radstand 1'320				
Anzahl Reifen 6	Differentialsperre	Wendekreis 3,25/3,25	Überhang V. 500				
Fussbremse mech., Innenbacken, a. Getriebewelle Hebel rechts a. Lenkstange, feststellbar							
Handbremse mech., Innenbacken, Gestänge, a. Zwischengetriebe Hebel links neben Motor							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	240	185	425	Dimension	4.00-8	4.00-8	Länge 1'165
Nutzlast +)	1'260	470	1'730	Pneu-Tragk.	545	545	Breite 950
Gesamtgew.	1'500	655	2'155		6	Ply	Höhe 620
Fabrikgarant.	1'500	700	2'200		Doppelt	Doppelt	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H. **)
Lenkung: Querlenkstange					Motor-Marke M A G		Brems-PS 8 DIN
Bohrung 82					Hub 74		Steuer-PS 1,99
Karosserie-Form Kippmulde nach vorn							
Zahl der Plätze: Total 1 *)					(vorn Mitte hinten)		Stehplätze

Fernlicht

(2 nach vorn (weiss)

Standlicht 4/ v.seitl.a.Kippmulde (2 nach hinten (rot) auf gleichem Support

Nebellampe Scheibenwischer

Schlusslicht Warnvorrichtung 1/ elektrisch

Rückstrahler 2/ nach vorn (weiss) \emptyset 80 mm Rückblickspiegel2/ nach hinten (rot) \emptyset 80 mm Geschwindigkeitsmesser

Kontrollschildbeleuchtung links neben Motor,Support Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 6 Volt

Lärmmessung 80 dB bei 3'000 U/min***) Auspuffrohr mit Topf "NELSON" bis vor Antriebsachse

Bemerkungen und Ausnahmen*) Art des Fahrzeuges: Sitz abnehmbar, wird dann zu Fuss gelenkt.

Darf nach Wegnahme des Sitzes nicht als "Motorhandwagen" benützt werden, da beim loslassen der Lenkvorrichtung der Motor nicht abgestellt und die Bremse nicht betätigt wird. (Bedingung gem. BRB 5.2.57. Art. 10, Ziff. 2).

) Schwerpunktlage der Ladung: 320 mm hinter Vorderachse (Tragachse).*) Regler: Klemmschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren.+) Nutzlast: Beschränkt durch die Hersteller-Garantie der Tragachse.

Ort und Datum der Typenprüfung Kloten, 4.4.62./5.7.62.

Die Typenprüfungskommission