

Art des Fahrzeuges *) Motorkarren	Fabrikmarke W O R M S E R	Typ G6-MAG Motor - Mot Japaner Einfach bereiftes Lenkrad	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'9 3 9-A			
Merkmale "G6/MAG" rechts unten auf Motorverschalung, auf Hersteller-Plakette, -Ausführung mit MAG-Motor, 3-Gang Getriebe, Mulde von 600 Liter Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells J. WORMSER AG., Kloten (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Fahrgestell-Seitenteil, hinten							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Zylinder, auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 1040 SRL - 104 - Blockmotor, stehend							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 391 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte 4	Getriebeart mechanisch	Sellw./Spill	Länge m. Sitz 2'750				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 1'220				
Antrieb Front	Geschw. 1. Gang 6	Spur V. 910	Höhe 1'250				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 12	Spur H.	Radstand 1'300				
Anzahl Reifen 5	Differentialsperre	Wendekreis 3,25/3,25	Überhang v. 500				
Fussbremse mech., IB, Gestänge, a. Getriebewelle		Hebel rechts a. Lenkstange, feststellbar					
Handbremse mech., IB, Gestänge, a. Zwischengetriebe		Hebel links neben Motor					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	310	230	540	Dimension	5.00-12	4.00-8	Länge 1'200
Nutzlast	615	270	885	Pneu-Tragk.	500	470	Breite 1'150
Gesamtgew.	925	500	1'425		6	Ply	Höhe 620
Fabrikgarant.	1'500	500	2'000	Doppelt	Einfach		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H. **)
Lenkung:		Querlenkstange		Motor-Marke M A G		Brems-PS 8 DIN	
Bohrung		82		Hub 74		Steuer-PS 1,99	
Karosserie-Form		Kippmulde nach vorn					
Zahl der Plätze: Total		1 *)	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

**Fernlicht**

		( 2 nach vorn (weiss)		
Standlicht	4/ vorn seitl.a.Kippmulde	( 2 nach hinten (rot)	auf gleichem Support	
Nebellampe		Scheibenwischer		
Schlusslicht		Warnvorrichtung	1/ elektrisch	durch Ballon-Hupe
Rückstrahler	2/ nach vorn (weiss) $\emptyset$ 80 mm	Rückblickspiegel		ersetzt
	2/ nach hinten (rot) $\emptyset$ 80 mm	Geschwindigkeitsmesser		TM 2/63
Kontrollschildbeleuchtung links, neben Motor, a. Support		Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt		
Lärmmessung	80	dB bei 3'000 U/min ***)	Auspuffrohr m. Topf "NELSON" bis vor Antriebsachse	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\*) Art des Fahrzeuges: Sitz abnehmbar, wird dann zu Fuss gelenkt.  
Darf nach Wegnahme des Sitzes nicht als "Motorhandwagen" benutzt werden, da beim loslassen der Lenkvorrichtung der Motor nicht abstellt und die Bremse nicht betätigt wird (Bedingung gem. BRB 5.2.57, Art. 10, Ziff.2).

\*\*) Schwerpunktlage der Ladung: 320 mm hinter Vorderachse (Tragachse).

\*\*\*) Regler: Klemmschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Kloten, 4.4.62./5.7.62.

Die Typenprüfungskommission