

Art des Fahrzeuges *) Motorkarren	Fabrikmarke W O R M S E R	Typ G6-MAG Motor - Mot Japaner Doppelt bereiftes Lenkrad	Modell-jahr 1962	Typenschein Nr. 3'9 3 9-B			
Merkmale "G6/MAG" rechts unten auf Motorverschalung, auf Hersteller-Plakette, -Ausführung mit							
MAG-Motor, 3-Gang Getriebe, Mulde 600 Liter Inhalt		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	1			
Hersteller des Fahrgestells J. WORMSER AG, Kloten (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Fahrgestell-Seitenteil, hinten							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Zylinder, auf Motor-Hersteller Plakette							
Motor-Typ 1040 SRL - 104 - Blockmotor, stehend							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	391 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seitw./Spill	Länge m. Sitz 2'750			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 1'220				
Antrieb Front	Geschw. 1. Gang 6	Spur V. 910	Höhe 1'250				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 12	Spur H. 150	Radstand 1'300				
Anzahl Reifen 6	Differentialsperre	Wendekreis 3,25/3,25	Überhang v. 500				
Fussbremse mech., IB, Gestänge, a. Getriebewelle		Hebel rechts a. Lenkstange, feststellbar					
Handbremse mech., IB, Gestänge, a. Zwischengetriebe		Hebel links neben Motor					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	310	240	550	Dimension	5.00-12	4.00-8	Länge 1'200
Nutzlast	1'190	460	1'650	Pneu-Tragk.	500	470	Breite 1'150
Gesamtgew.	1'500	700	2'200		6	Ply	Höhe 620
Fabrikgarant.	1'500	700	2'200	Doppelt	Doppelt		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H. **)	
Lenkung:		Querlenkstange	Motor-Marke	M A G		Brems-PS 8 DIN	
Bohrung		82	Hub	74		Steuer-PS 1,99	
Karosserie-Form		Kippmulde nach vorn					
Zahl der Plätze: Total		1 *)	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht

	(2 nach vorn (weiss))		
Standlicht	4/ vorn seil.a.Kippmulde	(2 nach hinten (rot) auf gleichem Support	
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch durch Ballon-Hupe	
Rückstrahler	2/ nach vorn (weiss) \emptyset 80 mm	Rückblickspiegel	ersetzt.
	2/ nach hinten (rot) \emptyset 80 mm	Geschwindigkeitsmesser	TM 2/63
Kontrollschildbeleuchtung links, neben Motor, a. Support		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min ***)	Auspuffrohr m. Topf "NELSON" bis vor Antriebsachse	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Art des Fahrzeuges: Sitz abnehmbar, wird dann zu Fuss gelenkt.
Darf nach Wegnahme des Sitzes nicht als "Motorhandwagen" benützt werden, da beim loslassen der Lenkvorrichtung der Motor nicht abgestellt und die Bremse nicht betätigt wird (Bedingung gem. BRB 5.2.57, Art. 10, Ziff. 2).
- **) Schwerpunktlage der Ladung: 320 mm hinter Vorderachse (Tragachse).
- ***) Regler: Klemmschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Kloten, 4.4.62./5.7.62.

Die Typenprüfungskommission