

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modelljahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	HERMES		Derby - C		1962	3'9 4 0-A	
Merkmale "Derby-C" auf Markenschild beidseitig auf Treibstofftank							
Ab Rahmen-Nr. = 126'555 / 262			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells RIXE & Co., Brake-Bielefeld(D).-Importeur H. Bärtschi/AG., Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Lenkerrohr + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Gehäuse unter Vergaser auf aufgenieteteter Plakette							
Motor-Typ 50/4 LKH - ABE 10'094, Blockmotor, stehend							
Lage des Motors Mitte unter Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	47,6 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	2	Getriebeart mechanisch		Sellw./Spill		Länge 1'840	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 630	
Antrieb	Kette a. H'Rad	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 970	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 60 *)		Spur H.		Radstand 1'110	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	34	44	78	Dimension	21-2,75	21-2,75	Länge
Nutzlast	20	50	70	Pneu-Tragk.	170	170	Breite
Gesamtgew.	54	94	148		Motor-Typ Special		Höhe
Fabrikgarant.	80	190	230				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke SACHS		Brems-PS 4,3 DIN	
Bohrung 38				Hub 42		Steuer-PS 0,24	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total 1			(vorn Mitte hinten)		Stehplätze		
Sozialsitz				Seltenwagen			

Scheinw. Marke	1/ HELLA	10.28328	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA		5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht			Rückblickspegel
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwungradmagnet	29 W	
Lärmmessung	75-76	dB bei 7'250 U/min	= 60 km/h	
Bemerkungen und Ausnahmen				

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 32 Zähne.

Kontrollschildbeleuchtung: Wird vom Importeur angepasst.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 27.2.62.

Die Typenprüfungskommission