

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Motorrad	HERMES		Derby - C		1962	319 4 0-B		
Merkmale "Derby-C" auf Markenschild beidseitig auf Treibstofftank								
Ab Rahmen Nr. 126'555 / 262			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1			
Hersteller des Fahrgestells RIXE & CO., Brake-Bielefeld (D)-Importeur Bärtschi AG, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Lenkerrohr und auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Gehäuse unter Vergaser auf angenieteteter Plakette								
Motor-Typ 50/4 IKH - ABE 10'094 - Blockmotor, stehend,								
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	47,6 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge 1'840			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 630			
Antrieb	Kette auf H'Rad	Geschw. 1. Gang		Spur V.	Höhe 970			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	60 *)	Spur H.	Radstand 1'110			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.			
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	34	44	78	Dimension	21-2,75	21-2,75	Länge	
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	170	170	Breite	
Gesamtgew.	74	144	218		Motortyp-Spez.		Höhe	
Fabrikgarant.	80	190	230				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	SACHS	Brems-PS 4,3 DIN		
Bohrung		38		Hub	42	Steuer-PS 0,24		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Doppelsitz (600 x 200mm) mit Halteriemern								

Scheinw. Marke	1/ HELLA	10 28328	25 W	Fahrerichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe				Schelbenwischer
Schlusslicht	1/ H ELLA		5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ kombiniert m. Schlusslicht			Rückblickspegel
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	komb.m.Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt /	Schwungradmagnet	29 W
Lärmmessung	75-76	dB bei	7'250 U/min =	60 km/h

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 32 Zähne

Kontrollschildbeleuchtung: Wird vom Importeur angepasst.

Ort und Datum der Typenprüfung B ern, 27.2.62.

Die Typenprüfungskommission