

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kleinmotorrad	PHOENIX	Derby - C	1962	3'9 4 1-A			
Merkmale "Derby-C" auf Markenschild beidseitig auf Treibstofftank							
Ab Rahmen-Nr. = 126'555 / 262		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells RIXE & Co., Brake-Bielefeld(D).-Importeur H. Bürtzchi AG., Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Lenkerrohr + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Gehäuse unter Vergaser auf aufgenieteteter Plakette							
Motor-Typ 50/4 LKH - ABE 10'094, Blockmotor, stehend							
Lage des Motors Mitte unter Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	47,6 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 1'840			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 630			
Antrieb	Kette a. H'Rad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe 970			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 60 *	Spur H.	Radstand 1'110			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H.			
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	34	44	78	Dimension	21-2,75	21-2,75	Länge
Nutzlast	20	50	70	Pneu-Tragk.	170	170	Breite
Gesamtgew.	54	94	148		Motortyp-Spezial		Höhe
Fabrikgarant.	80	190	230				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	SACHS		Brems-PS 4,3 DIN
Bohrung		38		Hub	42		Steuer-PS 0,24
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
Sozialssitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	1/ HELLA	10.28328	25 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA		5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht			Rückblickspegel
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwungradmagnet	29 W	
Lärmmessung	75-76	dB bei 7'250 U/min	= 60 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 32 Zähne.

Kontrollschildbeleuchtung: Wird vom Importeur angepasst.

Ort und Datum der Typenprüfung    Bern, 27.2.62.

Die Typenprüfungskommission