

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr		Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrgest.		F O R D (GB) - THAMES		2 0 - Trader Diesel		1962		3 1 9 6 3	
Merkmale "20" vorn a. Motorhaube. - "Model." rechts a. Spritzwand, a. Herst. - Plakette. - "L20B" vor Fahr-									
gestell-Nr. - "624EB" v. Mot.-Nr. - "4D" seitl. v. Kab. Türen Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importeur FORD Motor Co, (Switzerland) Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Motorblock									
Motor-Typ 624 EB - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt		3'611 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte		4		Getriebeart mech. synchron.**) Seilw./Spill		Länge		5'846 od. 6'150	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken		Breite		2'161	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'806		Höhe		2'182	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang Spur H. 1'727		Radstand		*)	
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre Wendekreis *)		Überhang H.		1'359	
Fussbremse hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, mit Unterdruckunterst., a. alle Räder (od. 1'410									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge auf Hinterräder									
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer m. Kab.						*)		Dimension 7.00-16 7.00-16	
Nutzlast		je nach Aufbau		Pneu-Tragk.		850 850		Transport Delivery	
Gesamtgew.				5'000		8 Ply		Doppelt HD	
Fabrikgarant.		2'270 6'620		5'000				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts		*)		Motor-Marke FORD (GB)		Brems-PS 65 DIN	
Bohrung		100		Hub		115		Steuer-PS 18,40	
Karosserie-Form geschlossene Normal-Kabine									
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte		hinten)	
Stehplätze									

+))

Fernlicht	2/ LUCAS 700 Headlamp	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat	(orange)
Standlicht	2/ separat	H= neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Schellenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ über Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ seitlich auf Türscharnieren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen		Rückw.Kabine /			
*) Ausführungen:	Radstand:	Lenkung:	Mitte H'Achse:	Spurkreis- ϕ :	Leergewicht:
Model 628 E	3'353 mm	rechts	1'903 mm	13,25/13,25m	2'235 kg
" 629 E	3'353 mm	links	1'903 mm	13,25/13,25m	2'235 kg
" 632 E	3'708 mm	rechts	2'258 mm	13,70/13,90m	2'260 kg
" 633 E	3'708 mm	links	2'258 mm	13,70/13,90m	2'260 kg

**) Hinterachs-Uebersetzung : 4,625 : 1.

+) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Standlichter: Zu klein.-Müssen eine Leuchtfläche von mindestens 40 cm² aufweisen.

Schlusslichter: Der Importeur vertauscht diese mit den Blinkern, damit nach aussen versetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 25.7.62.

Die Typenprüfungskommission