

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Lastwagen-Fahrgest.	F O R D (GB) - THAMES	30 - Trader	Benzin	1962	3 ' 9 6 4		
Merkmale "30" vorn auf Motorhaube.-"Model.." rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette.-							
"L30B" vor Fahrgestell-Nr.-"622E" vorn Motor-Nr. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Motorblock							
Motor-Typ 622 E - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'260 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. **) Sellw./Spill	Länge 6'150 od. 7'065				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8 **) Zughaken	Breite 2'182				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang Spur V. 1'806	Höhe 2'248				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang Spur H. 1'727	R dstand *)				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre Wendekreis *)	Überhang H. 1'359				
Fussbremse hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, n. Unterdruckunterstützung, n. alle Räder (od. 1'765							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer n. Kab.			*)	Dimension	7.50-16	7.50-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'100	1'100	Breite
Gesamtgew.			6'200		10	Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'270	6'620	6'200			Doppelt	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 (Kabine)			Überhang H.
Lenkung: Lage links oder rechts *)				Motor-Marke FORD (GB)		Brems-PS 70 DIN	
Bohrung 95				Hub 115		Steuer-PS 16,61	
Karosserie-Form geschlossene Normal-Kabine							
Zahl der Plätze: Total 3				(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

+))

Fernlicht	2/ LUCAS 700 Headlamp	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat	(orange)
Standlicht	2/ separat	H= neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ über Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ seitlich auf Türscharnieren
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h.
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 3'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

Rückw.Kab./

*) Modelle :	Radstand	Lenkung	Mitte H'Achse	Spurkreis- ϕ	Leergewicht
Model 634 E	3'708 mm	rechts	2'258 mm	13,70/13,90 m	2'215 kg
635 E	3'708	links	2'258	13,70/13,90	2'215
638 E	4'216	rechts	2'766	16,05/16,05	2'240
639 E	4'216	links	2'766	16,05/16,05	2'240

**) Kraftübertragung : Hinterachse m.dopp.Uebersetzung, elektrische Schaltung (4,5/6,25 : 1) auf Wunsch normale Hinterachse mit einfacher Uebersetzung (5,286 oder 6,167: 1)

+) Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Standlichter : Zu klein = mindest zulässige Leuchtfläche 40 cm².

Schlusslichter : Importeur vertauscht diese mit den Blinkern, damit nach aussen versetzt

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 25.7.62

Die Typenprüfungskommission

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hillmann, Coventry (England) Marke: HILLMANN

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Hillmann-Minx Treibstoff: Benzin

	total	Vord. achse	H. achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	930 kg	430 kg	500 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 4 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterachse

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: unter der Motorhaube, rechts hinten (Metallschild)

Achsenabstand: 2350 mm Spurweite: vorn 1220 mm hinten 1240 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,5 m rechts 10,0 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 5.00×16" hinten 5.00×16"

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 160 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock links unter Zündspule

Hersteller des Motors: Hillmann Typ: Minx Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 63,499 mm Kolbenhub: 95,248 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1205 cm³ Bremsleistung: 35 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 6,144

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch..... Wirkend auf 4 Räder... (Typ 1948 = hydr.)
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf 4 Räder.....

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas..... Abblendsystem: Duplo.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2, auf Kotflügel.....
Schlusslicht: 1, links..... Stopplicht: 1, links..... Nummerbeleuchtung: 1, Mitte.....
Winker: 2..... System: Lucas..... Lage: an mittleren Türpfosten
Blinker: —..... System: —..... Lage: —.....
Warnvorrichtung: 1, elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Hillmann.....
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: —..... Innenbreite: —..... Fläche: —.....
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet):1520.... mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs:1530.... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs:3900.... mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm
Anzahl Türen: 4.....

Bemerkungen:

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 3. 3. 47.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hillmann Motor Car Ltd., Coventry, G. B. Marke: HILLMANN.....

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): Minx..... Treibstoff: Benzin.....

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	910... kg	410... kg	500... kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 4-5..... (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2..... Antrieb: auf Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) unter Motorhaube, rechts an Torpedo

Achsenabstand: 2310... mm Spurweite: vorn 1210... mm hinten 1210... mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,2 m rechts 10,0 m Lenkung: links.....

Reifendimensionen: vorn 5.00×16"..... hinten 5.00×16".....

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 160... mm

3.) Motor:

Die Motornummer befindet sich: am Kurbelgehäuse, rechts, oberhalb Anlasser.....

Hersteller des Motors: Hillmann Motor Car Ltd. Typ: Minx..... Art: Reihenmotor.....

Zylinderzahl: 4..... Zylinderbohrung: 62,992... mm Kolbenhub: 91,996... mm Takt: 4.....

Zylinderinhalt zus.: 1181,5... cm³ Bremsleistung: 35... PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 6,03.....

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder.....
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder.....

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas..... Abblendsystem: ohne Abblendkappe¹⁾.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern.....
Schlusslicht: 1, komb.²⁾ Stopplicht: 1,²⁾..... Nummerbeleuchtung: 1, komb.....
Winker: 2,³⁾..... System: Lucas..... Lage: in mittleren Türpfosten.....
Blinker: —..... System: —..... Lage: —.....
Warnvorrichtung: 1, elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine (mit Schiebedach)..... Hersteller: Hillmann.....
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: —..... Innenbreite: —..... Fläche: —.....
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1590..... mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1540..... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 3960..... mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: —..... mm
Anzahl Türen: 4.....

Bemerkungen:¹⁾ Reflektor mit Duploglühlampe anfordern.

²⁾ Umändern nach Vorschrift.

³⁾ Bessere Sichtbarkeit der Winker durch Schrägstellung verlangen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 21. 6. 48.....

Nachdruck verboten.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hillman Motor Car Co., Coventry, G.B., Marke: HILLMAN

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Minx, Mark III Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	960 kg	485 kg	475 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 4 (nach M. F. V.) /

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) an Spritzwand, vorn, rechts

Achsenabstand: 2362 mm Spurweite: vorn 1235 mm hinten 1232 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,1 m rechts 10,1 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 5,00×16" ELP hinten 5,00×16" ELP

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 200 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: an Zylinderblock links unten

Hersteller des Motors: Hillmann Mot. Car Co. Typ: Minx Mark III Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 63 mm Kolbenhub: 95 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1181,5 cm³ Bremsleistung: 35 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 6,033

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas..... Abblendsystem: Duplo²⁾
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfer
Schlusslicht: 2, komb. Stopplicht: 2, komb. Nummerbeleuchtung: 1, Mitte
Winker: 2 System: Lucas Lage: in mittleren Türpfosten
Blinker: — System: — Lage: —
Warnvorrichtung: 1, elektrisches Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Hillmann, Coventry
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1524 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1565 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4045 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm
Anzahl Türen: 4

Bemerkungen: ¹⁾ Nachkontrollieren.

²⁾ 4—5 Plätze können bewilligt werden bei Verwendung stärkerer Reifen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 23. 12. 48.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.