

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Land.Motoreinachserr m.Einachsanhänger	R A P I D	REX - MAG 1023 SRL Anhänger 500	1963	3'9 7 2-B			
Merkmale "REX-MAG" auf Hersteller-Plakette, auf Werkzeugkasten, -"MAG 1023 SRL" auf Motorplakette							
"500 kg" auf Anhänger-Plakette *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Dietikon / ZH						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	auf dem linken Führungsholm + auf Hersteller-Plakette *)						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Ventilatorgehäuse, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ	1023 SRL -Blockmotor, stehend						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	232 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Sellw./Spill	Länge 3'640			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 750/1'390				
Antrieb Front	Geschw. 1. Gang 3,5	Spur V. 425	Höhe 1'050				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang **) 11	Spur H. 1'200	Radstand 2'720				
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre	Wendekreis 5,50	Überhang H. 600				
Fussbremse mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Hinterräder bzw. Anhänger	} feststellbar						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder mit Sperrklinkge							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	170	93	263	Dimension	4.00-8	4.00-12	Länge 1'460
Nutzlast			*)	Pneu-Tragk.	190	305	Breite 960
Gesamtgew.					2 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl. 220
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H. 580
Lenkung:	Holmen				Motor-Marke	M A G	Brems-PS 5,0 DIN
Bohrung	70				Hub	60	Steuer-PS 1,18
Karosserie-Form	offene Brücke mit Seitenladen						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze

Fernlicht	1/ Breitstrahler BOSCH	15 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	Dauerabblendung		
Standlicht			
Nebellampe	Schelbenwischer		
Schlusslicht	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe		
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss)	ϕ 75 mm	Rückblickspiegel
	nach hinten (rot)	ϕ 75 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	81-82 dB bei	3'200 U/min	**)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anhänger: Nutzlast = 500 kg (auf Plakette eingeschlagen).
Rahmen-Nr. = vorn, links an Brücke (auf Plakette).
Ausrüstung = nach vorn: 2 Rückstrahler, weiss, ϕ 75 mm auf Kotflügel.
nach hinten: 2 Dreieckrückstrahler, rot, 150 mm Seitenlänge.
Deichsellänge = 2'250 mm
- ***) Regler: Keine Plombe, da das Fahrzeug bei Höchstdrehzahl (5'000 U/min) die Geschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten kann.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 8.8.62.

Die Typenprüfungskommission