

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.				
Land, Motoreinachs m. Einachsanhänger		R A P I D		U - MAG 400 Anhänger 500		1963	3'9 7 3-B				
Merkmale "U-MAG 400" auf Hersteller-Plakette, auf Werkzeugkasten- "MAG 1040 SRL" auf Motor- Plakette. - "500 kg" auf Anhänger-Plakette *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1											
Hersteller des Fahrgestells RAPID Motormäher AG, Dietikon / ZH											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen auf dem rechten Führungsholm + auf Hersteller-Plakette											
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Ventilatorgehäuse, auf angenieteteter Plakette											
Motor-Typ 1040 SRL - Blockmotor, stehend											
Lage des Motors vorn Motorbremse											
Zyl.-Inhalt 391 cm ³ Anhängerbremse						Aussenmasse in mm					
Takte 4		Getriebeart mechanisch		Sellw./Spill		Länge 3'350					
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 920/1'390					
Antrieb Front		Geschw. 1. Gang 3,5		Spur V. 391-507		Höhe 970					
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang **) 13,8		Spur H. 1'200		Radstand 2'430					
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 8,70		Überhang H. 600					
Fussbremse mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Hinterräder bzw. Anhänger											
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder, mit Sperrklinke } feststellbar											
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
Leer		180 100		280		Dimension		4.00-12 4.00-12		Länge 1'460	
Nutzlast				*)		Pneu-Tragk.		230 305		Breite 960	
Gesamtgew.								2 Ply 4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.										Höhe seitl. 220	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen		Überhang H. 580			
Lenkung: Holmen				Motor-Marke M A G		Brems-PS 8,5 DIN					
Bohrung 82				Hub 74		Steuer-PS 1,99					
Karosserie-Form offene Brücke mit Seitenladen											
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA	∅ 85 mm	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	Dauerabblendung		
Standlicht			
Nebellampe	Scheibenwischer		
Schlusslicht	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe		
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss)	∅ 75 mm	Rückblickspegel
	nach hinten (rot)	∅ 75 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	83 dB bei	3'200 U/min	**)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anhänger: Nutzlast = 500 kg (auf Plakette eingeschlagen).
Rahmen-Nr. = vorn, links an Brücke (auf Plakette).
Ausrüstung = nach vorn: 2 Rückstrahler, weiss, ∅ 75mm, auf Kotflügel.
nach hinten: 2 Dreieckrückstrahler, rot, 150mm Seitenlänge.
Deichsellänge = 2'250 mm
- ***) Regler: Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61, Art. 7, Ziff. 3).

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 8.8.62.

Die Typenprüfungskommission