

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	Mc Cormick INTERNATIONAL (D)		D 3 2 6		1962	3 ' 9 8 3	
Merkmale "D 326" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette rechts unter Treibstofftank.							
"NT" vor Chassis-Nr. und "NM" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl.		3	
Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a.Rh (D) - Importeur I H C, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Kupplungsgehäuse + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Kurbelgehäuse							
Motor-Typ I H - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'825 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge 3'000		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x4 = 8	Zughaken	Stecknagel Breite 1'620		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'250-1'900		Höhe 1'550	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H.	1'250-1'900 Radstand 1'810		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	6,50/6,10 Überhang H. 850		
Fussbremse mechanisch, Scheibenbremse, auf Ritzelwelle (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, auf Ritzelwelle (Feststellvorrichtung)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	leer **)	530	1'040		1'570	5,00-16	
Nutzlast				Dimension	435	800	Länge
Gesamtgew.				Pneu-Tragk.	4 Ply		Breite
Fabrikgarant.	600	1'100	1'700		AS Front	AS Farmer Tractor	Höhe
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Höhe seitl.	
Lenkung: Lage				Mitte		Überhang H.	
Bohrung				87,3		Brems-PS 26 DIN	
Karosserie-Form				Hub		Steuer-PS 9,29	
Zahl der Plätze: Total				1 + 1 (vorn Mitte hinten)		Stehplätze	
1 Notsitz mit Geländer links auf Kotflügel + 2 Griffe beidseitig hinten an Kotflügel							

Fernlicht	2/ NOTEK P 13001	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlicht	2/ in den Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ links und rechts	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 72 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Traktormeter
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 2'100 U/min *)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2'100 U/min am Motor, bzw. 610 U/min an der Zapfwelle.
Regler : 2 Plomben; 1 BOSCH-Plombe auf Reglergehäusedeckel sowie 1 Plombe auf Anschlag für Regulierstange.
- ***) Leergewicht: Mit hydraulischer Hebevorrichtung.
- Fernsteuerung : Darf auf Strassen und Wegen nicht gebraucht werden.
- Anhängersteckdose : 5-polig.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.8.62

Die Typenprüfungskommission