

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Landw.-Traktor	Mc Cormick		D 432		jahr	Nr.		
	INTERNATIONAL (D)				1962	3 9 8 4		
Merkmale "D 432" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette rechts unter Treibstofftank.								
"NT" vor Chassis-Nr. und "NM" vor Motor-Nr.			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a/Rh (D) - Importeur I H C, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Kupplungsgehäuse + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Kurbelgehäuse								
Motor-Typ I H - Reihemotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'175 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge	3'100		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x4 = 8	Zughaken	Stecknagel	Breite	1'620	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'250-1'900	Höhe	1'550	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H.	1'250-1'900	Radstand	1'930	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	6,55/6,40	Überhang H.	820	
Fussbremse mechanisch, Scheibenbremse, auf Ritzelwelle (2 Pedale mit Verriegelung)								
Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, auf Ritzelwelle (Feststellvorrichtung)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer **)	610	1'100	1'710	Dimension	5,50-16	10 - 28	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	480	800	Breite	
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	900	1'600	2'500	AS Front	AS Farmer	Tractor	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		INTERNATIONAL (D)	Brems-PS	32 DIN
Bohrung		82,6		Hub		101,6	Steuer-PS	11,09
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 + 1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
1 Notsitz mit Geländer links auf Kotflügel + 2 Griffe beiseitig hinten an Kotflügel								

Fernlicht	2/	NOTEK P 13001	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/	Duplo	
Standlicht	2/	in den Scheinwerfer	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/	links und rechts	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/	separat, pendelnd \varnothing 72 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser Traktormeter
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	77	dB bei 2'100 U/min *)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2'100 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.
Regler : BOSCH-Plombe auf Reglergehäusedeckel.
- ***) Leergewicht : Mit hydraulischer Hebevorrichtung.
- Fernsteuerung : Darf auf Strassen und Wegen nicht gebraucht werden.
- Anhängersteckdose : 5-polig.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.8.62

Die Typenprüfungskommission