

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-	Typenschein
Landw.-Traktor	Mc Cormick INTERNATIONAL (D)			D 439			Jahr 1962	Nr. 3'985
Merkmale "D 439" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette rechts unter Treibstofftank.								
"NT" vor Chassis-Nr. und "NM" vor Motor-Nr.			Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a/Rh (D) - Importeur I H C, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Kupplungsgehäuse + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Kurbelgehäuse								
Motor-Typ I H - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 2'434 cm ³ Anhängerbremse							Aussenmasse in mm	
Takte 4 Getriebeart mechanisch Sellw./Spill							Länge 3'200	
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8 Zughaken Stecknagel							Breite 1'660	
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang Spur V. 1'250-1'900							Höhe 1'690	
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 *) Spur H. 1'250-1'900							Radstand 1'920	
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 7,00/6,25							Überhang H. 960	
Fussbremse mechanisch, Scheibenbremse, auf Ritzelwelle (2 Pedale mit Verriegelung)								
Handbremse mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle (Feststellvorrichtung)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer **)	670	1'150	1'820	Dimension	6,00-16	11 - 32	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	1'000	Breite	
Gesamtgew.					4 Ply	6 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	1'050	2'000	3'050		AS Front	AS Farmer Tractor	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen	
Lenkung: Lage Mitte							Motor-Marke INTERNATIONAL (D)	
Bohrung 87,3							Hub 101,6	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total 1 + 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze								
1 Notsitz mit Geländer links auf Kotflügel + 2 Griffe beidseitig hinten an Kotflügel								

Fernlicht	2/ NOTEK P 13001	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlicht	2/ in den Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ links und rechts	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 72 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Traktormeter
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 2'000 U/min *)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor bzw. 604 U/min an der Zapfwelle.
Regler : BOSCH-Plombe auf Reglergehäusedeckel.
- **) Leergewicht : Mit hydraulischer Hebevorrichtung.
- Fernsteuerung : Darf auf Strassen und Wegen nicht gebraucht werden.
- Anhängersteckdose : 5-polig.

Ort und Datum der Typenprüfung **Zürich, 22.8.62**

Die Typenprüfungskommission