

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorrad	H O N D A			B E N L Y C 92 - 125 cc	1962	3 ' 9 8 6
Merkmale "HONDA Benly 125" beidseitig auf Benzintank.-"C 92" vor Rahmen-Nr.						
"C 92 E" vor Motor-Nr.				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgestells HONDA Motor Co. Ltd., Tokyo(JAP)-Importeur Frerichs et Nicollier, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links hinten am Motor, unter Werkzeugkasten						
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Gehäuse						
Motor-Typ C 92 E - Twin - nach vorn geneigt, OHC, mit elektrischem Anlasser						
Lage des Motors Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	124	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm
Takte	4		Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 1'910
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 640
Antrieb	a. Hinterrad, Kette		Geschw. 1. Gang	40	Spur V.	Höhe 1'000
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	115 *)	Spur H.	Radstand 1'265
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	60	70	130	Dimension	3.00-16	3.00-16
Nutzlast	30	110	140	Pneu-Tragk.	180	180
Gesamtgew.	90	180	270		4	Ply
Fabrikgarant.						
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		
Lenkung: Lage				Motor-Marke	HONDA	
Bohrung				Hub	41	
Karosserie-Form				Brems-PS 11,5 SAE		
Zahl der Plätze: Total				Steuer-PS 0,63		
2				(vorn	Mitte	hinten)
Originalsitzbank, Länge 650 mm, mit Wulst hinten und Halteriemen				Stehplätze		

Fernlicht	1/ STANLEY ASSR 12 - 35 W	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker	**)
Abblendlicht	1/ Duplo 35 W	V=	auf Lenker, an Support	(orange)
Standlicht		H=	auf Kotflügel	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer		
Schlusslicht	1/ komb. mit Stoplicht 4 W	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht **)	Rückblickspegel	2/ beidseitig auf Lenker	
Stoplicht	1/ komb. mit Schlusslicht **)	Geschwindigkeitsmesser	km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	komb.n.Schlussl. 4 W	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6 Volt			
Lärmmessung	82-83 dB bei 8'660 U/min bzw. 115 km/h			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Untersetzung: Getriebe/Hinterrad = 15 x 40 Zähne.
Fahrzeug mit Vergaser PW 18 H sowie in Rahmen eingelassenem Ansaugeräuschdämpfer, Luftfilter mit Schaumstoff, 20 mm dick, unwickelt, ausgerüstet.
- ***) Elektrische Ausrüstung: Stoplicht: Muss mindestens mit einer 10 W Birne ausgerüstet sein.
Rückstrahler: Original kombiniert mit Schlusslicht = zu klein;
Der Importeur montiert einen zusätzlichen Rückstrahler separat, von 50 mm ϕ .
Blinker: Werden vom Importeur entfernt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 23.8.62.

Die Typenprüfungskommission