

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Motorrad	H O N D A		B e n l y CB 92 125 cc Super Sport		Jahr	Nr.	
Merkmale "HONDA Benly 125" beidseitig auf Treibstofftank.- "CB 92" vor Rahmen-Nr.							
"CB 92 E" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.		2	
Hersteller des Fahrgestells HONDA Motor Co Ltd, Tokyo (JAP)- Importeur Frerichs & Nicollier, Genève							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links hinten vom Motor, unter Werkzeugkasten							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Gehäuse							
Motor-Typ C B 92 E - Twin - schräg nach vorn, OHC, mit elektrischem Anlasser							
Lage des Motors Mitte		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	124 cm ³	Anhängerbremse		Aussonnmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Sellw./Spill		Länge 1'910	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 610	
Antrieb auf Hinterrad(K)		Geschw. 1. Gang 46		Spur V.		Höhe 930	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 110 *)		Spur H.		Radstand 1'260	
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Fußbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	60	65	125	Dimension	2,50-18	2,75-18	Länge
Nutzlast	15	55	70	Pneu-Tragk.	120	155	Breite
Gesamtgew.	75	120	195		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke H O N D A		Brems-PS 15 SAE	
Bohrung		44		Hub 41		Steuer-PS 0,63	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	1/ STANLEY ASSR 12	35 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	35 W	
Standlichter			
Nebellampe			Schalenwischer
Schlusslicht	1/ kombiniert mit Stoplicht	4 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht **)		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht **)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	kombiniert mit Schlussl.	4W	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	84-85	dB bei 8'500 U/min resp. 110 km/h	*)

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe / Hinterrad = 15 x 44 Zähne.

Fahrzeug mit Vergaser PW 20 H sowie in Rahmen eingelassenem Ansaugeräuschkämpfer, Luftfilter mit Schaumstoff, 20 mm dick, umwickelt, 2 Auspufftöpfen, Länge 770 mm, ϕ 84 mm, Austritt 25 mm Innen- ϕ , ausgerüstet.

**) Ausrüstung: Stoplicht: Muss mindestens mit einer 10 W Birne ausgerüstet sein.
Rückstrahler: Original mit Schlusslicht kombiniert = zu klein; der Importeur montiert einen zusätzlichen Rückstrahler separat, von 50 mm ϕ .

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 23.8.62. / 16.10.62.

Die Typenprüfungskommission