

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	H O N D A		D r e a m C 7 2 - 250 cc.		1962	3 ' 9 8 8	
Merkmale "HONDA Dream 250" beidseitig auf Benzintank, -"C 72" vor Rahmen-Nr.							
"C 72 E" vor Motor-Nr.			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 2		
Hersteller des Fahrgestells	HONDA Motor Co Ltd. Tokyo(JAP)-Importeur Frerichs et Nicollier, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, bei Primärübersetzung, beim Beginn des Auspuffrohres						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Gehäuse						
Motor-Typ	C 7 2 E - Twin, nach vorn geneigt, OHC, mit elektrischem Anlasser						
Lage des Motors	Mitte		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	247	cm ³	Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge 1'990	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 700	
Antrieb	a. Hinterrad (K)		Geschw. 1. Gang	40	Spur V.	Höhe 1'000	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	130 *)	Spur H.	Radstand 1'310	
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	80	90	170	Dimension	3.25-16	3.25-16	Länge
Nutzlast	10	130	140	Pneu-Tragk.	260	260	Breite
Gesamtgew.	90	220	310		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	HONDA		Brems-PS 20 SAE
Bohrung	54			Hub	54		Steuer-PS 1,26
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Originalsitzbank, Länge 660 mm, mit Wulst hinten und Halterriemen							

Fernlicht	1/ STANLEY ASSR 13	35 W	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker	**)
Abblendlicht	1/ Duplo	35 W	V= auf Lenker an Support	(orange)
Standlicht	1/ im Scheinwerfer		H= auf Kotflügel	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	1/ kombiniert mit Stoplicht	6 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht **)		Rückblickspegel	
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht	18W	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb.mit Schlusslicht	6 W	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	89	dB bei 7'400 U/min bzw. 135 km/h	*	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Untersetzung: Getriebe/Hinterrad = 14 x 31 Zähne.

Fahrzeug ausgerüstet mit einem Vergaser FW 22 HA 6 mit einem im Rahmen eingelassenen Ansaugeräuschkämpfer und zwei Auspufftöpfen von 680 mm Länge, 85 mm ϕ und Ausgangsinnendurchmesser von 24 mm.

***) Elektrische Ausrüstung : Rückstrahler : Original kombiniert mit Schlusslicht = zu klein; der Importeur montiert einen zusätzlichen Rückstrahler von 50 mm ϕ unter dem Schlusslicht.
Blinker : Werden vom Importeur entfernt.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 23.8.62.

Die Typenprüfungskommission