

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad - 3-Rad	A P E		"C" - A C 4 Brücke		1962	3'9 9 7-A	
Merkmale	"AC 4 T" Vorziffer zu Rahmen- und "AC 4 M" zu Motor-Nr.						
	"IGM 2424 OM" neben Rahmen-Nr.		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells	PIAGGIO & CO., SpA. Genova (I)-Importeur Rollag AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn Mitte unter Lenkstange, auf Verschalung (in Kabine)						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorgehäuse, auf Kupplungsseite						
Motor-Typ	A C 4 M						
Lage des Motors	Mitte		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	145,45 cm ³		Anhängerbremse		Aussonnmasse in mm		
Takte	2		Getriebeart mechanisch		Länge 2'670		
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'330		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Höhe 1'570		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 55		Radstand 1'650		
Anzahl Reifen	3		Differentialsperre		Überhang H. 750		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Hinterräder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder + Stellbremse, IB auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Belastung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	95	177	272	Dimension	4.00-8	4.00-8	Länge 1'250
Nutzlast	18	310	328	Pneu-Tragk.	310	310	Breite 1'250
Gesamtgew.	113	487	600		"T"- "P"	"C"	Höhe
Fabrikgarant.	200	620	730		transporto		Höhe seitl.: 280
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen auf Wunsch		Überhang H. 700	
Lenkung: Lage				Motor-Marke A P E		Broms-PS 5,8 CURA	
Bohrung	57			Hub 57		Steuer-PS 0,74	
Karosserie-Form	Brücke mit Seitenladen						
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	1/ SIEM IGM 1154/25-1-55	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	1/ Duplo	V=	kombiniert mit Standlichter (orange)
Standlichter	2/ beidseitig an Kabine	H=	über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch od. Handbetätigung
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Rückladen	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ über Schlusl. neben Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 5'200 U/min bzw. 55 km/h = Topf IGM 0801 / S		

Bemerkungen und Ausnahmen

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 6.9.62.

Die Typenprüfungskommission