

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitskarren *)	C O L E S		L e d a		1962	3 1 9 9 8	
Merkmale "LEDA" auf Hersteller-Plakette links vom Fahrersitz							
					Betriebsstoff	Diesel	
					Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	STEELS Engineering Products Ltd, Crown Works(GB)-Imp. Rob. Aebi, AG, (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn links oben auf Stossbalken sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	in Fahrtrichtung seitlich links hinten am Block unter Einspritzleitung						
Motor-Typ	592 E - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	hinten		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	3'611 cm ³		Anhängerbremse		Aussonnmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart mech. synchron,		Länge 8'000/4'040		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 2'260		
Antrieb	Front		Geschw. 1. Gang		Höhe 2'440		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 16,8		Radstand 2'440		
Anzahl Reifen	6		Differentialsperre		Überhang H. 910		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 6 Räder					(m. Ausl. 4'900	
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder					(Ausl. zurück 1'900	
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	5'080	3'550	8'630	Dimension	8,25-20	8,25-20	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'850	1'850	Breite
Gesamtgew.					12 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					doppelt	einfach	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage	rechts - Hinterachslenkung			Motor-Marke	FORD (GB)		Brems-PS : 52 BHP
Bohrung	100			Hub	115		Steuer-PS : 18,40
Karosserie-Form	Kran						
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze :

Fernlicht	2/ LUCAS 700 Headlamp	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat über Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H= separat über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ Doppelrückblickspegel *)
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildebeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	90 dB bei 1'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Art des Fahrzeuges: Abstand Rücklehne Fahrersitz - vorderster Fahrzeug-Punkt = 3'500 mm. Muss nicht als Ausnahme-Fahrzeug eingeteilt werden, da der vordere Ueberhang infolge der vorne angebrachten Spiegel nicht nachteilig ist.-Blaues Kontrollschild. Darf nur ohne Auslegerzwischenstück (Total-Länge 8 m) auf öffentlichen Strassen verkehren. (In Fz-Ausweis, 4. Seite einzutragen) Unterlegekeil unerlässlich.

Wenn Kabine montiert ist: Rückblickspegel und Scheibenwischer unerlässlich.

***) Getriebe: Im Getriebe wird der 4. Gang durch eine Hülse auf der betreffenden Schaltwelle gesperrt. 2 Befestigungsschrauben des Schaltdoms werden plombiert (Plombe AEBI & Co AG).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 6.9.62.

Die Typenprüfungskommission