

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen-Fahrgestell	BUESSING	LU 7/14 - Supercargo	1962	4'000			
Merkmale "LU 7/14" auf Hersteller-Plakette in Kabine rechts auf Sitz-Unterbau							
		*) Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrgestells	BUESSING Automobilwerke AG, Braunschweig(D)-Imp. A.P. Glättli AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts hinter Schalldämpfer seitlich a. Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	oben rechts zwischen Zylinderblöcken						
Motor-Typ	U 7 - Unterflur, mit Vorkammerverfahren						
Lage des Motors	Unterflur	Motorbremse	Staudruckbremse HALLER, mechanisch betätigt				
Zyl.-Inhalt	7'148 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, 1-Leiter **)				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken nach Wunsch			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'780				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80	Spur H. 1'725			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 15,85/15,75				
Fussbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder (Druckluftbetätigung) **)						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabel, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer m. Kab.	2'270	2'380	4'650	Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'900	2'900	Breite
Gesamtgew.					Multiply e HD Super		Höhe
Fabrikgarant.	4'300	9'800	14'000				Höhe selten.
Fabrikgarant. max.	Anhängelast 10 t			Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage	links - Front		Motor-Marke	BUESSING		Brems-PS	145 DIN
Bohrung	106		Hub	135		Steuer-PS	36,4
Karosserie-Form	geschlossene Kabine						
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seltenwagen						

+)

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fahrtrichtungsanzeiger V = separat über Scheinwerfer(or)

seitlich hinten an Kabine (orange)

H = Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)

Scheibenwischer 2/ elektrisch

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)

Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine

Geschwindigkeitsmesser km/h

Gefährliche Bestandteile

Scheinw. Marke 2/ HELLA E 1 4407

Abblendsystem 2/ Duplo

Standlichter 2/ in den Scheinwerfer

Nebellampe

Schlusslicht 2/ unter Stoplichter

Rückstrahler 2/ separat 110 mm Ø

Stoplicht 2/ über Schlusslichter

Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 12 Volt

Lärmmessung 90 dB bei 2'500 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Weitere Ausführung: Radstand Länge Ueberhang H Wendekreis-Ø Leergewicht
 3'900 mm 6'650 mm 1'650 mm 14,40 m 3'950 kg

**) Bremsen:Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16 Ziff.1 und Art.26 Ziff.4).

Anhängerbremse: Muss Art. 17 Ziff. 3 BRB 21.10.60 entsprechen

***) Breite: 2'500 mm.- Muss mit Schild gem.BRB 21.10.60 Art. 9 Ziff. 2 gekennzeichnet sein.

+) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.9.62

Die Typenprüfungskommission