

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	S A A B	96 Sport	1962	4 : 0 0 3
Merkmale "SAAB SPORT" auf beiden vordern Kotflügeln und auf Kofferdeckel. - "96 Sport" auf				
Hersteller-Plakette links vorn auf Spritzwand		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells SVENSKA AEROPLAN Aktiebolaget, Trollhättan, (S)-Imp. P.+A. Macchi, Luzern-Ebikon				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links auf Hintersitzunterbau + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben Mitte Zylinderblock, zwischen 1. u. 2. Zylinder				
Motor-Typ Dreizylinder-Zweitakt-Reihenmotor, schrägstehend, Drei-Vergaser, SOLEX 34 BIC				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	841 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart	vollsynchron.	Länge 4'050
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 1'570
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'220	Höhe 1'470
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang	145	Radstand 2'488
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,90/11,20	Überhang H. 890
Fussbremse hydraulisch, auf alle 4 Räder (V=Scheiben/H=Innenbacken)				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Innenmasse in mm
leer	530	360	890	Länge
Nutzlast	125	225	350	Breite
Gesamtgew.	665	585	1'240	Höhe
Fabrikgarant.				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Überhang H.
Lenkung: Lago		links	Anzahl Türen	2
Bohrung		70	Motor-Marke	SAAB
Karosserie-Form		Limousine	Hub	72,9
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2 Mitte hinten 3)	
				Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4447	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H= komb.mit Stoplichter (rot)
Nebellampe	2/ HELLA A 77200 *)	Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen, Mitte unten + 2/ aussen
Stoplicht	2/ über Schlussl.komb.mit Blinker	Geschwindigkeitmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f.langes Schild *)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ über Stosstange *)	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 5'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Rückfahr Lampe: Muss über Zündung und Retour-Gang geschaltet sein.
- Nebellampe: Auf max. 40 cm nach aussen setzen.
- Kontrollschildbeleuchtung: Stärkere Birli einsetzen. 2 x 10 W.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 19.9.62.

Die Typenprüfungskommission