

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren (Fahrgestell)

A E B I

TP 1000 A (Motor MAG 2084 SRL)

ZUSATZKARTE  
CH 4005 23Hersteller  
ErkennungsmerkmaleAEBI + CO. AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf  
"TP 1000 A" sowie "TS Nr. CH 4005 23" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeugrechts, vorn auf Kotflügel  
rechts, oben auf Fahrgestell-Rohr, neben Getriebekasten  
"2084 SRL..." oben auf Lüftergehäuse (Plakette)  
11028  
Unveränderliche Zeichen im Typencode  
TP 1000 A

## Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4 oder 6
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mech. teilsynchr. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände		
Anzahl Gänge	3 x 2	Achsantrieb	Allrad *)
Betriebsbremse	mechanisch, V= Aussenband auf Kardanwelle, H= IB, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband auf Kardanwelle, wirkend auf VR. bzw. auf alle Räder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

## Motor

Marke	MAG	Typ	2084 SRL
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Bohrung	82	Hub	80
Hubraum	845	Steuer-PS	4,30
Leistungs-PS	16 DIN	bei U/min	3000
Lärm	83	dB/A bei U/min	3300
Schalldämpfer	1 Topf 300 x Ø 150 mm		
Abgasprüfung	1,5 % CO bei 1000 U/min am Motor		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3/4, Art+ B		

## Karosserie

Anzahl Türen	offen **)	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	**)	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2 v	M	h
Masse §)	innen	ausser	
Länge	+++)	3790	Achsabstand 2500 +++)
Breite	**)	1470	Doppelachse v h
Höhe	**)	1400	Spurweite v 1140 +) h 1230 +)
Ueberhang	s		Spurweite Doppelbereifung 8-15 H: 1210 od. 1475
	v	940	
	h	350	Spurkreis l 9850 r 9600

## Gewichte §)

Leergewicht	vorn	hinten	total
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	je nach Fahrzeug		
Fabrikgarantie	1650	1800	3000
Reifengrösse	8 - 15	8 - 15 +)	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1850	E=1850/D=3380	
für V max	30	km/h	30
Felgenreis	6 1/2 K x 15		
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 ++)		

Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	
Fernlichter	-
Abblendlichter	E1 4456
Standlichter	E1 4456
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v SAW A 2080/A 2081 s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/kombiniert (nur für gewerbl. Motorkarren)
Scheibenwischer	** mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/BOSCH CH 5 0301 04

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	A E B I TP 1000 A		
Typenscheinnummer	CH	4005 23	
Karosserie			
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	B
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	4,30
Gesamtgewicht	3000	Hubraum	845

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Achsantrieb : Allradantrieb hinten ausschaltbar, Differentialsperre HA
- \*\*) Karosserie : Auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse. (Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm, Blattarm 400 mm, Wischwinkel 135°). Höhe mit Kabine 1950 mm. Kabinenbreiten 1410 oder 1490 mm.
- +) Reifenvarianten : Felgenreisze vorne: 6½ K x 15 6½ K x 15 hinten: 6½ K x 15 9.00x12 6½ K x 15 6½ K x 15  
 Reifengrösse 6.70 - 15 6.40 - 15 6.70 - 15 11.0/65-12 6.70 - 15 6.40 - 15  
 Ply / bar 8 / 3,0 6 / 3,0 8 / 3,0 6 / 2,75 8 / 3,0 6 / 3,0  
 Anzahl Räder 2 2 2 2 4 4  
 Tragkraft pro Achse 1820 kg 1690 kg 1820 kg 2400 kg 3640 kg 3380 kg  
 Spurweite: ohne - 1140 mm 1140 mm 1230 mm 1150 mm 1210 mm 1210 mm  
 mit Zwischenstück od. Schnellverschluss 1080 mm 1290 mm 1475 mm 1475 mm
- ++) Höchstgeschw. : 25 km/h bei 3300 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung : 1 Plombe am Vollgasanschlag
- +++ Auf Wunsch : Radstand 2100 mm, Länge 3390 mm
- §) Ausrüstung : mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar; Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.
- Schneepflug : Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss, H=rot) erforderlich.
- Schwemmbalken : Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss, H=rot) sowie gelb/schwarze Markierung am Schwemmbalken erford.
- Salzstreuer : Rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter, gelb/schwarze Markierung am Begrenzungsblech [ hinten.
- Immatrikulation als Arbeitskarren siehe TS CH 5005 02
- Eintrag im Fahrzeugausweis:  
 - 1 Plombe am Vollgasanschlag

Ort und Datum der Prüfung

Burgdorf, 4.2.1975 / Bellach, 25.2.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren  
(Fahrgestell)

A E B I

TP 1000 A  
(Motor MAG 2084 SRL)

CH 4005 23

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 14.4.77 in Burgdorf - Gau

ab Fahrgestell-Nummer: 14000 (TP 1000 A - 14000)

Erkennungsmerkmale : "TP 1000 A" vor Fahrgestell-Nummer

Lärm : 100 dB/A bei 3450 U/min. (Nahfeldwert bei Abregeldrehzahl)

Abgasprüfung : BAV, Anhang 3, Ziffern 23+24 <3,5 % CO

Vmax : 25 km/h bei 3450 U/min. am Motor

Sicherheitsrahmen : soweit vorgeschrieben mit Sicherheitsrahmen (FAT geprüft,  
Test-Nr. 89/74)

