

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	TP 1000 A	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	A E B I		Motor : MAG 1045 SRL ab Fgst.-Nr.: 14'000	CH 4005 26

Hersteller	ABBI & CO., AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf / Schweiz			
Erkennungsmerkmale	"TP 1000 A" und "CH 4005 26" auf Hersteller-Plakette			
Herstellerplakette	"TP 1000 A" vor Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Kotflügel unter Beifahrersitz			
Motorkennzeichen	rechts, oben auf Fahrgestell-Rahmen bei Getriebegehäuse			
Hauptimporteur	"1045 SRL . . ." rechts, auf Lüftergehäuse (Plakette)			
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	TP 1000 A	

<b>Fahrgestell</b>	2		Anzahl Räder	4 od. 6		<b>Motor</b>	MAG		Typ		1045 SRL	
Anzahl Achsen	mechanisch				Marke	Monoblock		Typ		4		
Lenkung	mechanisch synchr.		Zusatzgetriebe Strasse/Gelände		Bauart	B		Takte		vorn		
Getriebe	3 x 2		Achsantrieb Allrad *)		Treibstoff	Luft		Lage		1		
Anzahl Gänge	mechanisch, v= Aussenband auf Kardan		h= Innenbacken		Kühlung	88		Anzahl Zylinder		74		
Betriebsbremse	mechanisch, v= Aussenband auf Kardan		h= Innenbacken		Bohrung	450		Hub		2,29		
	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardanwelle				Hubraum	10 DIN		Steuer-PS		3000		
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse				Leistungs-PS	92 dB/A bei 25 km/h = 79,5 dB/A		bei U/min		3000		
Feststellbremse	-				(Lärm	92 dB/A bei 3420 U/min. (Nahfeldwert) bei		Abregeldrehzahl)				
Dauerbremse	-				Schalldämpfer	1 Topf, 560 x Ø 120		Abregeldrehzahl)				
2-Kreis-Kontrolle	-				Abgasprüfung	BAV, Anh. 3 Ziff. 23+24		< 3,5 % CO				
	-				Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4		"B"				

<b>Karosserie</b>	**) **)				<b>Gewichte</b>	vorn hinten		total			
Anzahl Türen	-		Geschw. Messer -		Leergewicht	615 175		790		§)	
Sicherheitsgurten	-		Rückspiegel 2/ sof.erforderl.		Nutzlast	je nach Aufbau					
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung nach Wunsch		Gesamtgewicht	1650 1800		3000			
Diebstahlsicherung	-				Fabrikgarantie	8.0/75-15 8.0/75-15		(Varianten +)			
	-				Reifengrösse	6 / 2.5 6 / 2.5		vgl. Bemerkungen)			
Anzahl Plätze	t 2 v 2		M h		Ply / bar	1850 E = 1850					
<b>Masse</b> §)	Innen aussen				Tragkraft	für V max 30 km/h		ZW = 3380.			
Länge	3370/3770		Achsabstand 2100 / 2500		Garantierte Anhängelast gebremst						
Breite	1440		Doppelachse v h		Garantierte Anhängelast ungebremst						
Höhe	1080/1880/1970		Spurweite v h 1140 h 1240		Garantiertes Gesamtzuggewicht						
Überhang	s -		Spurweite v h		Geprüfte Anhängelast						
	v 930		h 1080 - 1480		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25		km/h	
	h 340		Spurkreis l 8300/10000		Höchstgeschwindigkeit gemessen			25		km/h	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			r 9100/ 9500		bei 3420 U/min am Motor bzw 665 U/min an der Zapfwelle						
Höhe	= offen/Kabine/Sicherheitsrahmen										

56.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	-			
Abblendlichter	Bosch El 4456 / CH 1 0821 05			
Standlichter	Bosch El 4456 / CH 1 0821 05			
Schlusslichter	R (E)			
Bremslichter	S1 (E)			
Richtungsblinker	v	SAW A 2080/2081	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	-	s	h I (E)
Markierlichter	v	-	s	h
Zusätzliche Lichter	-			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert (nur gewerbl. Motorkarren)			
Scheibenwischer	1/ **) // ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	1/ Bosch 0 320 023 001 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	A E B I	TP 1000 A	
Typenscheinnummer	CH	4005 26	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	je n. Fahrzeug	Steuer-PS	2,29
Gesamtgewicht	3000	Hubraum	450

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Achsantrieb  
Allradantrieb hinten ausschaltbar, Differentialsperre HA
- \*\*\*) Karosserie  
soweit vorgeschrieben mit Sicherheitsrahmen (FAT geprüft; Test-Nr. 87/74) ab 1.10.78  
auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine mit Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit zus. Defroster  
Scheibenwischer, Armlänge 405 mm, Wischwinkel 135°
- +) Reifenvarianten  
vorn : 6.70 - 15C 6PR, Tragkraft 2160 (3,25), Vmax 30 km/h, Spur unverändert  
hinten : 6.70 - 15C 6PR, 2160 (3,25), 30 km/h, Spur 1080-1480mm  
11.0/65-12 6PR, 2400 (2,75), 30 km/h, Spur 1080-1480mm
- §) Ausrüstung  
mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar, Masse, Gewichte, Ausrüstung und Schutzvorrichtung für Vordersitze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw festzulegen (Masse u. Gewichte an TP = offenes Fahrgestell)
- Schneepflug : gelber Drehblinker (Code 116) und Markierlichter vorn am Fz. (v=weiss/h=rot) erforderlich  
Schwembalken : Markierlichter vorn am Fz. (v=weiss/h=rot), gelb/schwarze Markierung am Balken (Code 137) erforderlich  
Salzstreuer : rotes Markierlicht u. Rückstrahler hinten am Trichter, gelb/schwarze Markierung am Begrenzungsblech (137)

**Eintrag im Fahrzeugausweis**

101 - 1 Plombe an Stellschraube des Regulatorhebels

Ort und Datum der Prüfung  
Burgdorf, 14.4.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung