

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

T P 2 5

Typenschein-Nummer

Motorkarren (Fahrgestell)

A B B I

(Motor KOHLER K 582 S)

CH 4005 27

Hersteller

AEBI & CO., AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf / Schweiz

Erkennungsmerkmale

"TP 25" und "CH 4005 27" auf Hersteller-Plakette
"TP 25" vor Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette

rechts, vorn auf Kotflügel unter Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts, oben auf Fahrgestell-Rahmen bei Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"K 582 S" rechts, vorn unten auf Oelwanne (von unten sichtbar - von der Fa. AEBI eingeschlagen)

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

TP 25 004

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TP 25

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4 oder 6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gel.

Anzahl Gänge

3 x 2

Achsantrieb

Allrad (**)

Betriebsbremse

mechanisch, v= Aussenband auf Kardan, h= IB,
kombiniert auf alle Räder wirkend.

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan

Faststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

offen +)

Anzahl Türen

2 auf Wunsch

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

2/ sof. erforderl.

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t

2

v

2

M

h

Masse

§)

innen

ausser

3570/3970

Achsabstand

2200 2600

Länge

Breite

1420-1920

Doppelachse

v

h

Höhe

1370/1960

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

1170 -1290

v

1030

h

1070 -1480

h

340

Spurkreis

l

10640 r 19250

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Höhe = offen/mit Sicherheitsrahmen

Motor

Marke

KOHLER

Typ

K 582 S

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

88,9

Hub

76,2

Hubraum

946

Steuer-PS

4,82

Leistungs-PS DIN

14,7 kW(20 PS)

bei U/min

3100

Lärm Nahfeld

98

dB/A bei U/min

3320

*)

Schalldämpfer

1 Topf, 450 x Ø 120

Abgasprüfung

3,0 % CO bei 1000 U/min

Entstörung

BAV, Anhang B Ziff. 3+4

"B" od. "C"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

770

170

940 §)

Nutzlast

(offenes Fahrgestell)

)

Gesamtgewicht

1650

1950

3200

Fabrikgarantie

8.0/75-15

8.0/75-15

(Varianten ++)

Reifen grösse

6 / 2,5

6 / 3,0

vgl. Bemer-

Ply / bar

1850

2060

kungen)

Tragkraft

30

30

km/h

für V max

30

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,0 km/h

bei 610 U/min an der Zapfwelle, 3320 U/min am Motor

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	-	
Abblendlichter	Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05	
Standlichter	Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05	
Schlusslichter	R (E)	
Bremslichter	S1 (E)	
Richtungsblinker	v	SAW A 2080/2081 s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	s _____ h I (E)
Markierlichter	v	s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	1/ links kombiniert (nur gewerbl. Motorkarren)	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ +	
Scheibenwischer	1/ Bosch 0 320 023 001 Wohn- Waschanlage	
Warnvorrichtungen	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	A.E.B.I. TP 25		
Typenscheinnummer	CH	4005 27	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	n. Aufbau	Steuer-PS	4,82
Gesamtwegichte	3200	Hubraum	946

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt, 25,0 km/h, M3S, 1A 6,8 = 81,5 dB/A
- **) Achsantrieb : Allrad hinten ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf VA + HA
- +) Karosserie : soweit vorgeschrieben mit Sicherheitsrahmen (FAT geprüft, Test-Nr. 371/78) auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine mit Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit zus. Defroster. Scheibenwischer, Armlänge 610 mm, Wischwinkel 135°
- ++) Reifenvarianten : 11.0/65-12 6PR, Tragkraft 2400 (3,0), Vmax 30 km/h
6.70 - 15C 6PR, Tragkraft 2000 (3,25), Vmax 30 km/h
Doppelbereifung hinten, 6.70-15C und 8.0/75-15 wahlweise möglich
- §) Ausrüstung : mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar, Masse, Gewichte, Ausrüstung und Schutzvorrichtung für Vordersitze bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
- Schneepflug : gelber Drehblinker (Code 116) und Markierlicht vorn am Fz. (v=weiss/h=rot) erforderlich
- Schwemmbalken : Markierlicht vorn am Fz. (v=weiss/h=rot), gelb/schwarze Markierung am Balken (Code 137) erf.
- Salzstreuer : rotes Markierlicht u. Rückstrahler hinten am Trichter, gelb/schwarze Markierung am Begrenzungsbalken (Code 137) erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Drehzahl-Verstellschraube

Ort und Datum der Prüfung
Burgdorf, 11.5.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung