

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	A E B I	T T 8 8 (40 km/h)	CH 4005 29

Hersteller	AEBI & CO., AG, Maschinenfabrik, CH-3400 Burgdorf
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "TT 88" und "CH 4005 29"
	Fahrgestellnummer "TT 88 - . . ."
Herstellerplakette	auf der Rückseite des rechten Lampenträgers
Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachse
Motorzeichen	"616 918" vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
Importeur	-

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	-
Lenkung	hydropneumatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar
Betriebsbremse	meh. 1-Kreis, v = Aussenband auf Ritzelwelle des Differentials; H = IB auf HR (Bremsausgleichswage zwischen VR u. HR-Bremse). Einzelradbremse: 2 separate Bedienungshebel
Hilfsbremse	meh. IB auf HR; Knickhebel, separate Uebertragung bis Hebel auf Bremswelle HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse *)
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 616
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	Diesel	Lage	Mitte/rechts
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	91,0	Hub	92,4
Hubraum	2403	Steuer-PS	12,24
Leistung kW	42 DIN	bei /min	3000
Md-max. Nm	137	bei /min	2400
Schalldämpfer	1 Topf, 450 x Ø 130		

Karosserie/Ausrüstung	- (Geräteträger mit Sicherheitsrahmen) ♂		
Anzahl Türen	1/ auf Wunsch	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten	-
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-		
Treibstofftank	1/ Stahl, 60 Liter		
Warnvorrichtung	1/ Bosch, el 20016	oder andere homologierte	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	750	1080	1830
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	1600	1900	2800
Reifengrösse	31x15,5-15 LT	31x15,5-15 LT	
Ply/bar	4 / 1,4	4 / 1,4	
Tragkraft	1900	1900	
für Vmax	40	40	
Feigen	13 LB 15 ET57	13 LB 15 ET67	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3290	Achsabstand	1780
Breite		1900	Doppelachse	v h
Höhe		1910	Spurweite	v 1530 -
Überhang vorn		675	Spurweite	h 1530 -
Überhang hinten		835	Spurkreis Ø	l 7000 r 7000
Bodenfreiheit	leer	----	beladen	----

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	meh. Getriebe	autom. Getriebe
	4500	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40,0	km/h
gemessen	40,0	km/h bei /min
	3200	Motor 620/1080 Zapfwelle

59.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m2+h2	6,75	83,0	74,5	2250	aa	Traktor			
						Marke und Typ	A E B I T T 8 8		
						Typenschein-Nr. CH	4005 29		
						Karosserie	-		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1830	Treibstoff	D
b = 4,00 bei 2850 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast		Hubraum	2403
b = 4,00 bei 2400 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht		Steuer-PS	12,24
b = " bei " /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min					
O	O + P								
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- †) Karosserie : auf Wunsch mit teilweise oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt (Arbeitsgeräte). Kotflügelverbreiterungen hinten aus Gummi erforderlich.
- *) Feststellvorrichtung : mech. Feststellvorrichtung (Art. 20, Abs. 4 BAV): Handbremshebel mit Feststellung wirkend auf Mechanik der Betriebsbremse. Erfüllt Anforderungen, weil Feststellbremse nur auf IB HR wirkt. Feststell- bzw. Blockiervorrichtung zusätzlich auf Aussenband VR.

Eintrag Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: Vollastanschlagschraube
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Burgdorf, 28.05.1985/04.07.1985
vBe(BE)/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle