

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	V W		36 - Variant 1500 Station Car		1963	4'0 0 8-A	
Merkmale "36" auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts neben Haubenschloss							
			*) Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells	VOLKSWAGENWERKE AG, Wolfsburg (D)-Importeur: AMAG, Schinznach Bad (AG)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	unter der hinteren Sitzbank, auf dem Rahmentunnel, + a. Hersteller-Pl.						
Motor-Nr. eingeschlagen	oben auf Motorgehäuse, neben Vergaser						
Motor-Typ	1500 - Boxermotor, liegend, OHV, mit Oelkühler und SOLEX-Vergaser						
Lage des Motors	hinten		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'493 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart voll.synchron.		Länge 4'225		
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'605		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Höhe 1'475		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 125-130		Radstand 2'400		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Überhang H. 1'000		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	345	570	915	Dimension	6.00-15	6.00-15	Länge 1'060/1'500
Nutzlast	85	350	435	Pneu-Tragk.	520	520	Breite 920/1'170
Gesamtgew.	430	920	1'350		4 Ply		Höhe 730
Fabrikgarant.	525	920	1'360		Tubeloss		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten		Überhang H. 750	
Lenkung: Lage			links		Motor-Marke VW		Brems-PS 45 DIN
Bohrung			83		Hub 69		Steuer-PS 7,6
Karosserie-Form			Limousine				
Zahl der Plätze: Total			5		(vorn 2 Mitte hinten 3 )		Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern **)	H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat unter Stoplichter $\varnothing$ 54	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 3'800 U/min / Warnvorrichtung= 86 dB.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Erkennungsmerkmale : "36 M 267" Modell mit verstärkter Federung und Hinterachse  
siehe T S 4'008 - B.
- \*\*) Parkierlichter : Original-Ausführung auf Vorderkotflügel, vor den Türen (V= weiss /  
H= rot) - Leuchtfläche 4,35 cm<sup>2</sup> - Glühlampe 4 W.  
Zugelassen nach KS EJPD vom 23.8.62.  
1. Serie : An Stelle der Parkierlichter, mit Blinker (orange) ausgerüstet.

Diese Karte ersetzt TS 4'008 vom 10.10.62  
Typbezeichnung, TS-Nr., Bemerkung \*)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.10.62  
Schinznach-Bad, 20.12.62

Die Typenprüfungskommission