

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	V W		36 M 267 - Variant 1500 - Station Car		1963	4'0 0 8-B
Merkmale "36 M" auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts neben Haubenschloss						
			*) Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	VOLKSWAGENWERKE AG, Wolfsburg (D)-Importeur: AMAG, Schinznach Bad (AG)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	unter der hinteren Sitzbank a. Rahmentunnel + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	oben auf Motorgehäuse, neben Vergaser					
Motor-Typ	1500 - Boxermotor, liegend, OHV, m. Ölkühler u. horizontal "SOLEX"-Vergaser					
Lage des Motors	hinten Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'493 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart voll synchron.		Seilw./Spill	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken	
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'310	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 125 - 130		Spur H. 1'346	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 9,70/9,70	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	345	570	915	Dimension	6.00-15	6.00-15
Nutzlast	85	405	490	Pneu-Tragk.	545	545
Gesamtgew.	430	975	1'405		6 Ply	
Fabrikgarant.	525	975	1'455		Tubeless	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 hinten	
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	V W	
Bohrung	83			Hub	69	
Karosserie-Form	Limousine					
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	
Innenmasse in mm						
Länge 1'060/1'500						
Breite 920/1'170						
Höhe 730						
Höhe seltenl.						
Überhang H. 750						
Brems-PS 45 DIN						
Steuer-PS 7,6						

Fernlicht	2/ HELLA EI 4402	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern **)	H= über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter \varnothing 54	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 3'800 U/min / Warnvorrichtung = 86 dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale : Modell mit verstärkter Federung und Hinterachse.
 Modell mit normaler Federung und Hinterachse ("36"), siehe TS 4'008-A.
- ***) Parkierlichter : Original-Ausführung auf Vorderkotflügel, vor den Türen (V= weiss / H= rot) - Leuchtfläche 4,35 cm² - Glühlampe 4 W.
 Zugelassen laut KS vom 23.8.62.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 20.12.62

Die Typenprüfungskommission