

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	C H R Y S L E R		Valiant - V 200 19 PS - Dodge-Motor		Jahr	Nr.	
					1963	4 ' 0 1 0	
Merkmale "V 200" Mitte Instrumentenbrett - "VALIANT" auf Kofferdeckel - "D" hinter der ein-							
geschlagenen Fahrgestell-Nr. *			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells CHRYSLER Corporation, Detroit (USA)-Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
* Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben a. Längsträger + links im Vordertürpfosten a. Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Wasserpumpengehäuse + rechts, a. Kotfl.-Innenseite,							
Motor-Typ SIX - 225 cu.in. - Reihenmotor, nach rechts geneigt, OHV						a. Plakette	
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'681cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takto	4	Getriebeart mech. synchron.**) Sellw./Spill				Länge 4'680	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 1'790	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'420		Höhe 1'360	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 160		Spur H. 1'412		Radstand 2'705	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,00 / 11,20		Überhang H. 1'219	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder- Auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremsen mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder- (Pedal und Hebel)							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		Innenmasse in mm
leer	750	550	1'300	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	475	475	Breite
Gesamtgew.	905	815	1'720	4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4		Überhang H.
Lenkung: Lage links - Auf Wunsch m. hydr. Unterst.		Motor-Marke		DODGE		Brems-PS 147 SAE	
Bohrung		86,36		Hub		104,77	
						Stouer-PS 18,75	
Karosserie-Form		Limousine (Sedan)					
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		hinten 3 )	
Soziussitz		Stehplätze					
		Seitenwagen					

Scheinw. Marke	4/ "GE"	Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren do		V = komb.mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange		H = komb.mit Schlusslichter u.Stoplichter	(rot)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter u.Blinker		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ in Mitte Schlusslichter (***)		Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusl.u.Blinker		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	2/ separat, unter Stosstange			
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	82 - 83	dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung =	93 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Montage-Plakette: Rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite.
- \*\* ) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Getriebeautomat "TORQUEFLITE", Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- \*\*\* ) Rückstrahler: Werden vom Importeur auf Schlusslichter (Mitte) angebracht.

Zur Unterscheidung zu Typ TS 3'701 wird hinter der Fahrgestell-Nr. auf dem Längsträger ein "D" eingeschlagen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.10.62

Die Typenprüfungskommission