

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw. Motoreinachsler mit Arbeitsgerät	R E F O R M		M K W 10 - Motorheuer		1962	4 ' 0 1 1		
Merkmale "MKW 10" auf Hersteller-Plakette, oben auf Kupplungsgehäuse								
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1			
Hersteller des Fahrgestells	REFORMWERKE, BAUER & CO., Wels(A)-Importeur F.T. SONDEREGGER, Egnach (TG)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben, auf Verbundgehäuse + auf angeklebter Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	oben, auf Gebläsegehäuse + auf angeklebter Hersteller-Plakette							
Motor-Typ	200 - Blockmotor, stehend							
Lage des Motors	hinten	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	199 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge 3'150			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	1	Zughaken	Breite 2'100			
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'200	Höhe 1'050		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	3,5	Spur H.	1'200	Radstand 1'250		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 1'830		
Betriebsbremse : mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Antriebsräder mit Bremsausgleich und Feststellvorrichtung								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	30	240	270	Dimension	Ø 280 mm	4.00-19	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	Br. 35 mm	275	Breite	
Gesamtgew.					Vollgummi	2 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.						A M	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage durch Lenkstange a. Vorderräder				Motor-Marke	ROTAX - Stamo	Brems-PS *) 6 DIN		
Bohrung				62	Hub	66	Steuer-PS 1,01	
Karosserie-Form				Heuwender				
Zahl der Plätze: Total				(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht		Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter	**)	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ nach vorn (weiss) \emptyset 70	Rückblickspiegel
	2/ nach hinten (rot) \emptyset 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile Rechenzinken ***)
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 5'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstleistung: 6 (DIN) PS bei 4'300 U/min.
- ***) Beleuchtung: 2 Standlichter auf Tragarmen werden vorn, vom Importeur montiert.
- ****) Schutzvorrichtung: Rohrbügel wird vom Hersteller über die vorderen Gabelzinken montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 9.10.62.

Die Typenprüfungskommission