

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein-	
Kleinmotorrad	H O N D A		C 110 50 Sport C 114		Jahr	Nr.	
Merkmale "HONDA 50" beidseitig auf Treibstofftank.-"C110" od. "C114" vor Rahmen-Nr.-"C110E" od. "C114E" vor Motor-Nr.					Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		HONDA MOTOR GmbH, TOKYO (Japan)-Importeur Frerichs & Nicollier, Genf					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links Mitte unten bei Motoraufhängung							
Motor-Nr. eingeschlagen		links unten auf Gehäuse					
Motor-Typ		C 110E od. C 114E - hängende Ventile, Vergaser Keihin, FW 16 FA 1					
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Ausßenmasse in mm		
Takto	4	Getriebeart mechanisch		Sollw./Spill		Länge 1'795	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 565	
Antrieb Kette auf das HR		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 905	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 85 *)		Spur H.		Radstand 1'150	
Anzahl Reifen	2	Differentialsporre		Wendekreisl		Überhang H.	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Beladung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	33	37	70	Dimension	2.25-17	2.25-17	Länge
Nutzlast	17	53	70	Pneu-Tragk.	110	110	Breite
Gesamtgew.	50	90	140		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen			Überhang H.		
Lenkung: Lage		Motor-Marke HONDA		Brams-PS 5			
Bohrung		40		Hub 39		Stouer-PS 0,24	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn		Mitte		hinten )	Stehplätze
Sitzmasse		450 x 220 mm					

Fernlicht	1/ STANLEY	15 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Schleifenscheibenwischer
Schlusslicht	1/ STANLEY RR 26-1	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	1/ separat $\varnothing$ 50 mm	**)	Rückblickspiegel
Stoplicht	1/ unter Schlussl.gleiches Gehäuse		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/	Schwunglichtmagnet 17 W
Lärmmessung	78 dB bei	8'600 U/min bzw. 85 km/h	***)

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 14 x 40 Zähne.
- \*\*) Rückstrahler: Original auf Schlusslicht zu klein.-Der Importeur montiert einen Zusätzlichen von 50 mm  $\varnothing$ .
- \*\*\*) Lärmdämpfung: C 110 = Auspuffrohr unter Fussraste hindurch nach hinten.  
C 114 = Auspuffrohr oberhalb Fussraste direkt nach hinten.  
Auspuffrohr ohne Bezeichnung, Länge 590 x 70 Höhe x 55 mm Breite  
Auspuffrohreinsetz mit 4 pfeifenförmigen Oeffnungen, die durch halbrunde Blechscheiben verkleinert sind.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 16.10.62.

Die Typenprüfungskommission