

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	C I T R O E N			D S 19		1963	4 ' 0 1 9
Merkmale "DS 19" od. "DS 19 H" a. Hersteller-Plakette, rechts vorn a. Spritzwand u. Vorziffer zu Chassis-Nr.							
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F)-Importeur CITROEN SA, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Chassisholm neben Federungskugel + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Block, hinter Anlasser, auf angeklebter Plakette						
Motor-Typ.	D W (DS 19 FR) - Reihenmotor, stehend, OHV, WEBER Doppelvergaser 24-32 DDC A-1						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'911 cm ³	Anhängerbremse					Aussonmasse in mm
Takto	4	Getriebeart		mechanisch *)	Sollw./Spill		Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		36	Spur V.		1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		165	Spur H.		1'300
Anzahl Rollen	4	Differentialsperre			Wendekreis		10,70/11,10
Überhang H. 733							
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, auf alle 4 Räder (V=Scheiben/H=Innenbacken)						
Handbremse	mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Vorderräder (Lösknopf am Instrumentenbrett)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Baröllung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	815	420	1'235	Dimension	165-400	155-400	Länge
Nutzlast	130	220	350	Pneu-Tragk.	540	465	Breite
Gesamtgew.	945	640	1'585	MICHELIN X			Höhe
Fabrikgarant.	1'000	800	1'720				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4	83 SAE
Lenkung: Lage		links - hydr. Unterstützung		Motor-Marke		CITROEN	Brems-PS (80 DIN
Bohrung		78		Hub		100	Steuer-PS 9,73
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE/MARCHAL	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker opt. + akust.Kontr.
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = beidseitig a.	Heckfenster-Rahmen (or. oder rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ sep.neben Stopl. aussen	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stopl.licht	2/ sep.neben Schlussl. innen	Geschwindigkeitssmasser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	81	dB bei 4'500 U/min	- Warnvorrichtung = 100 dB.

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Getriebeart:**

Typ DS 19 = Schaltung mit hydraulischer Unterstüztung, ab Chassis-Nr. 4'244'001

Typ DS 19 M = mechanisch vollsynchronisiert, ab Chassis-Nr. 4'400'002

Diese Karte ersetzt TS-4'019 vom 17.10.62.
Getriebeart

(24./25.6.63.)

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 17.10.62.

Die Typenprüfungskommission