

Art des Fahrzeuges Motorkarren	Fabrikmarke R A P I D	Typ Benzin Alltrac 550/Mot.2055 SRL	Typenschein-Nummer CH 4022 06
ERKENNUNGSMERKMALE "Alltrac 550" auf Hersteller-Plakette, rechts vor Beifahrersitz			
"Alltrac" auf Frontgitter			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, hint. seidl. a. Vorderrahmen + auf Hersteller-Plakette</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"2055 SRL" vorn auf Lüftergehäuse (angenietete Plakette)</u>			
Hersteller <u>RAPID Motormäher AG. DIETIKON/ZH</u> Importeur <u>-</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>*</u> ) Antrieb <u>a. alle Räder**)</u>		MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB., auf alle Räder</u>		Typ <u>2055 S R L</u>	
Hilfsbremse <u>Mech. IB. Kabel</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u>	
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>72</u> Hub <u>68</u>	
Getriebeart <u>Mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3 x 2</u>		Hubraum <u>553</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>2,82</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>18.+)</u> km/h		Leist.-PS <u>12</u> (DIN) bei <u>3000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Brücke</u> Anz. Türen <u>-</u>		Kühlung <u>Luft</u>	
A/Wunsch : <u>Kabine m. Verdeck und Seitenteilen</u>		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>3250</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf 03</u> <u>420x125x115 H/130 V</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1310</u> H <u>1310/1280</u> Spurkreis L <u>8,8</u> R <u>9,8</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2500</u> / ( / / )		Leergewicht <u>-</u> <u>lt. Waagschein</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>-</u> <u>lt. Waagschein</u>	
Länge <u>5490</u> <u>3500</u>		Gesamtgewicht <u>-</u> <u>++)</u>	
Breite <u>1730</u> <u>1500</u>		Fabrik-Garantie <u>++)</u> <u>++)</u>	
Höhe <u>1400</u> ohne Verdeck		Reifen-Dimens. <u>7.00 - 12</u> <u>6 Ply</u>	
Ueberhang V <u>1150</u>		Tragkraft p. Achse <u>1680</u> <u>1680/3360</u> <u>++)</u>	
H <u>1840</u> <u>1670</u>		Gesamtzuggewicht	
S <u>-</u> <u>-</u>		Anhängelast <u>-</u> kg	
Höhe mit Verdeck = 1900 mm			

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ BOSCH Lichtlupe -  
 Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 86 (dB) B  
 Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage -  
 Schlusslicht 2/HELLA Rückstrahler 2/separat 75 mm Ø  
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/links Geschw.-Messer -  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe  
 Vorn weiss seitl. - hinten rot  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter -

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ RAPID Alltrac 550  
 Motor MAG 2055 SRL  
 Typenschein-Nummer CH 4022 06  
 Karosserieform Brücke  
 Farbe - (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff B  
 PS 2,82  
 Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 555  
 Gesamtgew. ++ Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

## BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

\* ) 4 oder 6 (event. Zwillingsbereifung hinten)

\*\* ) Vorderradantrieb ausschaltbar

+ ) Plombierung : 1 Plombe am Reglerhebel

++) Gewichtsgarantien :

	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
- hinten einfach bereift	1300 kg	1650 kg	2600 kg
- hinten doppelt bereift	1300 kg	2200 kg	3200 kg

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 9.7.1968/Bern, 22.10.1968

Dietikon, 12.3.1969

Die Prüfungskommission