

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	R A P I D	Alltrac 1350 - 3	CH 4022 18

Hersteller RAPID, Maschinen- und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon
 Erkennungsmerkmale "Alltrac 1350-3" auf Hersteller-Plakette
"1350-3" als Vorziffer der Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts, vorne auf Kotflügel-Vorderseite
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Fahrgestell-Rahmen hinter Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "LDA 672" vorne rechts seitlich auf Gebläse (Plakette)
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 1350-3 / 8018 Unveränderliche Zeichen im Typencode Alltrac 1350-3

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 od. 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch mit Vorschaltgruppe
 Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantrieb Allrad *
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe auf Getriebeausgang
 Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

KAROSSERIE

offen (je nach Aufbau) +)
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil 1/285x150x170 Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v 2 M _____ h _____

MASSE §).

innen aussen
 Länge 4500 Achsabstände 2750 / _____
 Breite 1900 / _____
 Höhe 1530 Spurweite v 1400 h 1360
 Ueberhang s _____
 v 1310 Spurweiten v _____
 h 440 Spurkreis l 10,8 r 10,8

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

MOTOR

Marke LOMBARDINI Typ LDA 672
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2
 Bohrung 95 Hub 95
 Hubraum 1346 Steuer-PS 6,85
 Leistungs-PS 27 bei U/min 2700
 Lärm 82 dB/A bei U/min 2700
 Schalldämpfer 1 Topf 400 x Ø 100 mm
 Abgasprüfung Bacharach 5,0
 Entstörung -

GEWICHTE §)

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>2000</u>	<u>2850</u>	<u>4300</u>
Reifengröße	<u>10.0/75 - 15</u>	<u>10.0/75 - 15</u>	(Varianten ++)
Ply / atü	<u>6 / 3,25</u>	<u>6 / 3,25</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2850</u>	<u>2850</u>	
für V max.	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25** km/h

59.

AUSRÜSTUNG §)

Fernlichter	M (E)	
Zusatz-Fernlichter	-	
Abblendlichter	M (E)	
Standlichter	A (E)	
Nebellichter	-	Schlusslichter §)
Bremslichter		Rückfahrlicht
Richtungsblinker	v BOSCH CH 1080901	s h §)
Rückstrahler	v	s h §)
Markierlichter	v	s h
Lichthupe		Kontroll-Nr. Bel. §)
Scheibenwischer		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/BOSCH CH 5 0301 04	(83) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>R A P I D Alltrac 1350-3</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>4022 18</u>	
Karosserie			
Plätze total	2	vorn	2
Leergewicht	<u>1t. Waagschein</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>je nach Pz.</u>	Steuer-PS	<u>6,85</u>
Gesamtgewicht	<u>4300</u>	Hubraum	<u>1346</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Allradantrieb : vorne ausschaltbar / Diff. Sperre: auf HA
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2700 U/min am Motor bzw. 540 U/min an der Zapfwelle
- +) Auf Wunsch lieferbar mit Frontscheibe und Sturzverdeck
- ++) Reifenvarianten : hinten Zwillingsbereifung 6.50-16, 8 PR, Tragkraft 4590 kg bei 4,25 atü, Vmax 30 km/h
hinten Kombi-Bereifung 10.0/75-15, 6PR, Tragkraft 2850 kg bei 3,25 atü, Vmax 30 km/h
+ 6.50-16, 8 PR, Tragkraft 2295 kg bei 4,25 atü, Vmax 30 km/h
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Beleuchtung hinten muss homologiert und fest am Fahrzeug angebracht sein
Eintrag im Fahrzeugausweis
- 1 Plombe an Vollastanschlag