

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	R A P I D	Alltrac 1750 - 3	CH 4022 19

Hersteller	RAPID, Maschinen- und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon		
Erkennungsmerkmale	"Alltrac 1750-3" auf Hersteller-Plakette		
	"1750-3" als Vorziffer der Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, vorne auf Kotflügel-Vorderseite		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Fahrgestell-Rahmen hinter Beifahrersitz		
Motorkennzeichen	"107 U" links vorne oben auf Flansch der Einspritzpumpe		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	1750-3 / 8000	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1750-3 /

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4 od. 6
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch mit Vorschaltgruppe		
Anzahl Gänge	2 x 4	Achsantrieb	Allrad *)
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe auf Getriebeausgang		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe		

MOTOR			
Marke	PERKINS	Typ	107 U (4.107)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	79,7	Hub	88,9
Hubraum	1773	Steuer-PS	9,03
Leistungs-PS	39 DIN	bei U/min	2800
Lärm	82	dB/A bei U/min	3000
Schalldämpfer	1 Topf 400 x Ø 100 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 6,0		
Entstörung	-		

KAROSSERIE			
	offen (je nach Aufbau) **)		
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	1/285x150x170	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2 v 2	M	h
MASSE §)			
	innen	aussen	
Länge		4500	Achsabstände 2800 /
Breite		1700	/
Höhe		1500	Spurweite v 1395 h 1372
Ueberhang	s	-	Spurweiten v - h -
	v	1310	h -
	h	390	Spurkreis l 13,10 r 13,15
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE §)			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			4500
Fabrikgarantie	2000	2850	4500
Reifengröße	10.0/75-15	10.0/75-15	(Varianten +)
Ply / atü	6 / 2,5	6 / 3,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2080	2850	
für V max	25 km/h	25 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 ++ km/h		

60.

<u>AUSRÜSTUNG §)</u>	
Fernlichter	M (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Nebellichter	Schlusslichter §)
Bremslichter	Rückfahrlicht
Richtungsblinker	v BOSCH CH 1080901 s h §)
Rückstrahler	v s h §)
Markierlichter	v s h
Lichthupe	Kontroll-Nr. Bel. §)
Scheibenwischer	**)
Warnvorrichtungen	1/BOSCH CH 5 0301 04 (88) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	R A P I D	Alltrac	1750-3
Typenscheinnummer	CH 4022 19		
Karosserie			
Plätze total	2	vorn	2
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	9,03
Gesamtgewicht	4500	Hubraum	1773

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Allradantrieb : vorne ausschaltbar, Differentialsperre hinten vorhanden
- **) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Frontscheibe, 2 Scheibenwischer und Sturzverdeck
- +) Reifenvarianten : hinten Zwillings-Kombibereifung:
2 innen : 6.50 - 16, 8 PR, Tragkraft 1460 kg bei 2,5 bar, Vmax 30 km/h)
2 aussen: 10.0/75-15, 6PR, Tragkraft 2080 kg bei 2,5 bar, Vmax 25 km/h) Spurweite 1203 mm
oder Zwillingsbereifung hinten:
10.0/75 - 15, 6 PR, Tragkraft 4160 kg bei 2,5 bar, Vmax 25 km/h, Spur 1380 mm
- ++) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2800 U/min am Motor bzw. 540 U/min an der Zapfwelle
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Beleuchtung hinten muss homologiert und fest am Fahrzeug angebracht sein
Eintrag im Fahrzeugausweis
- 1 Plombe an Vollaustanschlag und Pumpengehäusedeckel