

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	R A P I D	Alltrac 1750 - 4	CH 4022 20

Hersteller RAPID, Maschinen- und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon
 Erkennungsmerkmale "Alltrac 1750-4" auf Hersteller-Plakette
"1750-4" als Vorziffer der Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts, vorne auf Kotflügel-Vorderseite
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Fahrgestell-Rahmen hinter Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "107 U" links vorne oben auf Flansch der Einspritzpumpe
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 1750-4 / 8000 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1750-4 /

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>6</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>		
Getriebe	<u>mechanisch mit Vorschaltgruppe</u>		
Anzahl Gänge	<u>2 x 4</u>	Achsantrieb	<u>Allrad *)</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheibe auf Getriebeausgang</u>		
Feststellbremse	<u>do. Hilfsbremse</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe</u>		

KAROSSERIE offen (je nach Aufbau) **)

Anzahl Türen	<u>-</u>	Geschw. Messer	<u>-</u>
Sicherheitsgurten	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>links + rechts</u>
Unterlegkeil	<u>1/285x150x170</u>	Zugvorrichtung	<u>-</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>		
Anzahl Plätze	t <u>2</u> v <u>2</u>	M	h
MASSE §)	innen	ausser	
Länge	<u>4500</u>	Achsabstände	<u>2800 /</u>
Breite	<u>1940</u>		<u>/</u>
Höhe	<u>1500</u>	Spurweite	v <u>1395</u> h <u>1380</u>
Ueberhang	s <u>-</u>	Spurweiten	v <u>-</u> h <u>-</u>
	v <u>1310</u>		h <u>-</u>
	h <u>390</u>	Spurkreis	l <u>13.10</u> r <u>13.15</u>
Abstand Lenkrad	<u>- vorderste Fahrzeugteile</u>		

MOTOR

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>107 U (4.107)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>79,7</u>	Hub	<u>88,9</u>
Hubraum	<u>1773</u>	Steuer-PS	<u>9,03</u>
Leistungs-PS	<u>39 DIN</u>	bei U/min	<u>2800</u>
Lärm	<u>82</u> dB/A	bei U/min	<u>3000</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 400 x ø 100 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 6,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

GEWICHTE §)

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>		<u>-</u>
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>		<u>-</u>
Gesamtgewicht	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5000</u>
Fabrikgarantie	<u>2000</u>	<u>3400</u>	<u>5000</u>
Reifengrösse	<u>v = 2/ h = 4 10.0/75-15 +)</u>		<u>(Varianten</u>
Ply / atü	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 2,5</u>	<u>vgl. Bemer-</u>
Tragkraft	<u>2080</u>	<u>4160</u>	<u>kungen)</u>
für V max	<u>25</u> km/h	<u>25</u> km/h	<u>-</u>
Garantierte Anhängelast gebremst	<u>-</u>		<u>-</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>-</u>		<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>		<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25</u>	<u>km/h</u>	<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>25 ++)</u>	<u>km/h</u>	<u>-</u>

610

<u>AUSRÜSTUNG</u> §)			
Fernlichter	M (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	M (E)		
Standlichter	A (E) in M		
Nebellichter		Schlusslichter §)	
Bremslichter		Rückfahrlicht	
Richtungsblinker	v BOSCH CH 1080901	s	h §)
Rückstrahler	v	s	h §)
Merkierlichter	v	s	h
Lichthupe		Kontroll-Nr. Bel. §)	
Scheibenwischer	**)	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/BOSCH CH 5 0301 04	(88) dB/A	
		() dB/A	
		() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>R A P I D</u>	<u>Alltrac 1750-4</u>	
Typenscheinnummer	<u>CH 4022 20</u>		
Karosserie			
Plätze total	<u>2</u>	vorn	<u>2</u>
Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>je nach Fz.</u>	Steuer-PS	<u>9,03</u>
Gesamtgewicht	<u>5000</u>	Hubraum	<u>1773</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Allradantrieb : vorne ausschaltbar, Differential-Sperre hinten vorhanden
- **) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Frontscheibe, 2 Scheibenwischer und Sturzverdeck
- +) Reifenvarianten : hinten Zwillings-Kombibereifung
 2 innen: 6.50 - 16, 8 PR, Tragkraft 1460 kg bei 2,5 bar, Vmax 30 km/h)
 2 aussen: 10.0/75-15, 6PR, Tragkraft 2080 kg bei 2,5 bar, Vmax 25 km/h) Spurweite = 1203 mm
- ++) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2800 U/min am Motor bzw. 540 U/min an der Zapfwelle
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Beleuchtung hinten muss homologiert und fest am Fahrzeug angebracht sein.
Eintrag im Fahrzeugausweis
 - 1 Plombe an Vollastanschlag und Pumpengehäusedeckel