

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren	R A P I D	Heureka 200 / Motor: DVA 920 G	CH 4022 22

Hersteller RAPID, Maschinen und Fahrzeuge AG, CH-8953 Dietikon.  
 Erkennungsmerkmale "Heureka 200" auf Hersteller-Plakette, "2018" vor Fahrgestell-Nummer.  
 Herstellerplakette rechts, seitlich unter Fahrersitz.  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich unter Fahrersitz.  
 Motorkennzeichen "DVA 920 G" rechts, seitlich unten auf Block angeklebte Plakette.  
 Hauptimporteur -  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 'Heureka 200' + '2018'

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch wirkend auf HR  
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert  
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR, Diff.-Sperr  
 Betriebsbremse mechanisch, TB auf VR, + Einzelradbremse (3 Ped.)  
 Hilfsbremse mechanisch, TB auf VR  
 Feststellbremse mechanisch, TB auf VR  
 Dauerbremse \_\_\_\_\_  
 2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

**MOTOR**

Marke SIANZI Typ DVA 920 G  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage Mitte  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2  
 Bohrung 82 Hub 88  
 Hubraum 929 Steuer-PS 4,73  
 Leistungs-PS 22 DIN bei U/min 3000  
 Lärm 82 dB/A bei U/min 3000  
 Schalldämpfer 1 Topf 300 x 125 x 70  
 Abgasprüfung Bacharach = 3,5  
 Entstörung \_\_\_\_\_

**KAROSSERIE** Motormäher

Anzahl Türen \_\_\_\_\_ Geschw. Messer \_\_\_\_\_  
 Sicherheitsgurten \_\_\_\_\_ Rückspiegel \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil \_\_\_\_\_ Zugvorrichtung Ackerschiene  
 Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_  
 Anzahl Plätze t 1 v \_\_\_\_\_ M 1 h \_\_\_\_\_  
**MASSE** innen aussen  
 Länge \_\_\_\_\_ 3200 Achsabstände 1300 / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Breite \_\_\_\_\_ 2180  
 Höhe \_\_\_\_\_ 1220 Spurweite v 1450 h 1390  
 Ueberhang s \_\_\_\_\_ 270 Spurweiten v \_\_\_\_\_ -  
 v \_\_\_\_\_ 1680 h \_\_\_\_\_ -  
 h \_\_\_\_\_ 220 Spurkreis l 5,95 r 6,25  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2300

**GEWICHTE** vorn hinten total

Leergewicht 730 210 940  
 Nutzlast \_\_\_\_\_  
 Gesamtgewicht 730 210 940  
 Fabrikgarantie 850 250 1050  
 Reifengrösse 7.50-16 \* 4.00-8 (Varianten  
 Ply./atü 4 / 1,2 4 / 1,25 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1280 260  
 für V max 20 km/h 20 km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 350  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 19,2 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 21,5 km/h  
 bei 3000 U/min am Motor bzw 560 U/min an der Zapfwelle

63.

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)	
Fernlichter	<u>CH 1 2620 01/ 1 2621 01</u>	
Zusatz-Fernlichter		
Abblendlichter	<u>CH 1 2620 01/ 1 2621 01</u>	
Standlichter	<u>A (E)</u>	
Nebellichter		Schlusslichter <u>BOSCH K 23262</u>
Bremslichter		Rückfahrlicht _____
Richtungsblinker	v <u>1 (E)</u>	s _____ h <u>BOSCH K 23262</u>
Rückstrahler	v _____	s _____ h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v _____	s _____ h <u>CH 1 0833 04</u>
Lichthupe		Kontroll-Nr. Bel. _____
Scheibenwischer		mit/ohne Waschanlage _____
Warnvorrichtungen	<u>BOSCH 0 320 023 001</u>	(92 ) dB/A _____
		( ) dB/A _____
		( ) dB/A _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>
Marke und Typ	<u>RAPID Heureka 200</u>
Typenscheinnummer	CH <u>4022 22</u>
Karosserie	<u>Motormäher</u>
Plätze total	<u>1</u> vorn _____
Leergewicht	<u>940</u> Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast	_____ Steuer-PS <u>4.73</u>
Gesamtgewicht	_____ Hubraum <u>929</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\* ) Reifenvariante : vorn 10-15 4PR, Tragkraft 1000 (1,25), Spurweite 1430 mm.

§) Ausrüstung : Seitl. Abstand der Schluss- und Blinkleuchte sowie Rückstrahler = technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe auf Reglergehäusedeckel.
- gelb/schwarz markierter Mähenschutzbalken erforderlich.
- Bugrad an Mähbalken muss montiert sein.