

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Motorkarren (Fahrgestell)

R A P I D

Alltrac 1750-3 (Motor PERKINS 4.108)

CH 4022 24

Hersteller

RAPID, Maschinen- und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon

Erkennungsmerkmale

"Alltrac 1750-3" auf Hersteller-Plakette, -"1750-3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Ab Fahrgestell-Nr. = 1750-3/9000

Herstellerplakette

rechts, vorn auf Kotflügel-Vorderseite

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Fahrgestell-Rahmen hinter Beifahrersitz

Motorkennzeichen

"108 U" links, vorn oben auf Flansch der Einspritzpumpe (von vorn sichtbar)

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

1750-3/9000

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1750-3

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 od. 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch mit Vorschaltgruppe
 Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantrieb Allrad *)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Getriebeausgang
 Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke	PERKINS	Typ	108U (4.108)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	79,4	Hub	88,9
Hubraum	1760	Steuer-PS	8,96
Leistungs-PS	39,5 DIN	bei U/min	2700
Lärm	82 dB/A	bei U/min	2900
Schalldämpfer	1 Topf 400 x Ø 100 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 4.0		
Entstörung	---		

Karosserie

offen a.W. mit Frontscheibe und Sturzverdeck

Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 1/links + 1/rechts
 Unterlegkeil 1/ 285x150x170 Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau §)		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	4500		
Fabrikgarantie	2000	2850	4500
Reifengröße	10.0/75-15	10.0/75-15 +)	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 3,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2080	2850	
für V max	25 km/h	25 km/h	

Masse §)

	Innen	aussen			
Länge	4500	Achsabstand	2800	/	
Breite	1700	Doppelachse	v	h	
Höhe	1500	Spurweite	v 1395	h 1372	
Ueberhang	s	Spurweite	v	-	
	v	1310	h	-	
	h	390	Spurkreis	i 13100	r 13150

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

25 km/h

bei 2900 U/min am Motor bzw. 585 U/min an der Zapfwelle

65.

Ausrüstung	§)
Ferrillichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlussslichter	§)
Bremslichter	§)
Richtungsblinker	v BOSCH CH 1 0809 01 h §)
Rückstrahler	v s h §)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	§)
Scheibenwischer	2/ Blatt (wenn Frontscheibe) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 04

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>R A P I D Alltrac 1750-3</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>4022</u>	<u>24</u>
Karosserie			
Plätze	total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>je nach Fz.</u>	Steuer-PS	<u>8,96</u>
Gesamtgewicht	<u>4500</u>	Hubraum	<u>1760</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Allradantrieb : vorne ausschaltbar, Differential-Sperre hinten vorhanden.
- + Reifenvarianten : hinten Zwillings-Kombibereifung
 2 innen : 6.50 - 16 , 8 PR, 1460 kg (2,5 bar), 30 km/h) Spurweite = 1203 mm
 2 aussen : 10.0/75-15, 6 PR, 2080 kg (2,5 bar), 25 km/h)
 oder Zwillingsbereifung hinten:
 10.0/75 - 15, 6 PR, Tragkraft 2080 kg (2,5 bar), 25 km/h, Spurweite = 1380 mm
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Beleuchtung hinten muss homologiert und fest am Fahrzeug angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

ck Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 12.2.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren
(Fahrgestell)

R A P I D

Alltrac 1750-3
(Motor: PERKINS 4.108)

CH 4022 24

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13. September 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M8, iA 19,05, 83 dB/A

Nahfeld : 98,75 dB/A bei 2825 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,2 (45 %)
Beschleunigung Bacharach 5,5

Nachtrag vom 18. September 1978 - jak

Motortyp : "108 U" oder "ED" vor Motor-Nummer

