

ZUSATZKARTE
 CH 4022 29

Art des Fahrzeuges **Motorkarren (Fahrgestell)** Fabrikmarke **R A P I D** Typ **A C 1900**

Hersteller **Traktorenfabrik LINDNER K.G., Kundl-Tirol (A)**
 Erkennungsmerkmale **"AC 1900" auf Hersteller-Plakette**
 Herstellerplakette **unter Kühlergrill, rechts vorn an Spritzwand**
 Fahrgestellnummer **rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Kabine**
 Motorkennzeichen **"CE" rechts, seitlich auf Motorblock, oberhalb Anlasser**
 Hauptimporteur **RAPID, Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon**
 Geprüftes Fahrzeug **1001**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **6 (H=Doppel) od. 4**
 Lenkung **hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe**
 Getriebe **mechanisch mit Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände**
 Anzahl Gänge **4 x 2** Achsantrieb **Allrad ***
 Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder**
 Hilfsbremse **mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder**
 Feststellbremse **wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment**
 Dauerbremse **---**
 2-Kreis-Kontrolle **Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe**

Motor	Marke	Typ	C E
Marke	PERKINS		
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	91,4	Hub	127
Hubraum	2499	Steuer-PS	12,73
Leistungs-kW	29,44	bei U/min	2200
PS	40 DIN		
Lärm-Nahfeld	102	dB/A bei U/min	2270
Schalldämpfer	1 Topf 420 x ø 110 mm		x
Abgasprüfung	Bacharach= 3,0/BOSCH-SZ= 4,4 bei 95 %		
Entstörung	---		

Karosserie **Frontlenkerkabine mit Sicherheitsrahmen **)**
 Anzahl Türen **2 (wenn Kabine)** Geschw. Messer **---**
 Sicherheitsgurten **---** Rückspiegel **innen/links/rechts**
 Unterlegkeil **1/325x170x260 mm** Zugvorrichtung **H=Stecknagel**
 Diebstahlsicherung **---**
 Anzahl Plätze **t 2 v 2** M **---** h **---**
 Masse (\$) **---** innen **---** aussen **---**
 Länge **---** **4135** Achsabstand **2650** / **---**
 Breite **(1800)** **1925** Doppelachse **v** **---** h **---**
 Höhe **---** **2130** Spurweite **v** **1470** h **1400(1470)**
 Ueberhang **s** **---** Spurweite **v** **---**
v **---** **1080** h **---**
h **---** **405** Spurkreis ø **l** **12400** **r** **11500**

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1500	400	1900 (\$))
Nutzlast	(Leergewicht Fahrgestell/Sicherheitsrahmen)		
Gesamtgewicht	2400	3500	5000
Fabrikgarantie	2400	3500	5000
Reifengröße	10.0/75-16	10.0/75-16	(Varianten
Ply / bar	6 / 3,1	6 / 3,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2800	5600	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25		km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile **---**
 Masse in () = mit Einfachbereifung hinten

bei 2270 U/min am Motor

70.

§) Ausrüstung M (E)
 Fernlichter M (E)
 Abblendlichter M (E)
 Standlichter A (E) in M
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung
 Scheibenwischer 2/Blatt (Defroster wenn Kabine) ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 0430 10
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorwagen
 Marke und Typ R A P I D A C 1 9 0 0
 Typenscheinnummer CH 4 0 2 2 2 9
 Karosserie
 Plätze total 2 vorn 2
 Leergewicht 1t. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast J.n.Fahrzeug Steuer-PS 12,73
 Gesamtgewicht 5000 Hubraum 2499

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M4S, 1A 3,22 = 85,5 dB/A.
 *) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar; Differentialsperre auf Hinterachse, auf Wunsch ZF Selbstsperrdifferential auf Vorderachse.
 **) Karosserie : Grundausrüstung Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe Typ L 35 OECD geprüft; auf Wunsch geschlossene Sicherheitskabine mit 2 Türen und Defroster.
 §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Mindestens 540 kg. Leergewicht auf der Hinterachse erforderlich (Adhäsionsgewicht).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollaustanschlageschraube.

(w) Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 1.3.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Motorkarren
(Fahrgestell)

R A P I D

A C 1900

CH 4022 29

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 9.6.1980 - Mi

Ausführungsvariante mit Doppelbereifung hinten

Spurweite hinten : 1400 - 1770 mm

Reifenvariante : 245 - 16 C, 6 PR, Tragkraft = 2840 kg bei 2,5 bar

