

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Kombiwagen		CHEVROLET		Chevy II Serie 400 - Nova		Jahr	Nr.
						1963	4 0 2 7
Merkmale "Chevy II Nova" beidseitig a. Hinterkotflügel. - "30435." u. "TS 4'027" a. Hersteller-							
Plakette rechts a. Kotflügelinnenseite				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells		CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - GMS, Biel					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Motorgehäuse hinter Zündverteiler + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Typ		SIX - 194 cu.in. - Hi-Thrift- Reihenmotor, stehend					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		3'184 cm ³ Anhängerbremse				Aussonnmasse in mm	
Takto		4		Getriebeart mech. synchron. *)		Länge 4'760	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Brette 1'798	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 50		Spur V. 1'430	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 148		Spur H. 1'417	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendakreis 11,80/11,45	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte		vorn hinten		Total		Berollung	
Leer		640 715		1'355		vorn hinten	
Nutzlast		105 465		570		7.00-13 7.00-13	
Gesamtgew.		745 1'180		1'925		Pneu-Tragk. 590 590 (**)	
Fabrikgarant.						4 Ply Rayon	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Tubelless	
Lenkung: Lage		links		Anzahl Türen		4 + 1 hinten	
Bohrung		90,50		Motor-Marke		CHEVROLET	
Karosserie-Form		Limousine		Hub		82,55	
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		Mitte hinten 3)	
						Stehplätze	
						Brems-PS 122SAE/96DIH	
						Steuer-PS 16,22	
						Innenmasse in mm	
						Länge 1'150/2'150	
						Breite 1'100/1'350	
						Höhe 825	
						Höhe seltenl.	
						Überhang H. 1'000	

Fernlicht	2/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat komb. mit Blinker	H=	komb. mit Schluss- Stoplichter (rot)
Nebellampe		Schaltenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl. u. Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	77 dB bei 4'400 U/min	Warnvorrichtung	= 99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart:** Auf Wunsch mit POWERGLIDE - Getriebeautomat, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengeräte; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!).
- ***) Reifentragkraft:** Laut Garantie Firestone vom 3.1.62.

Ort und Datum der Typenprüfung **Biel, 24.10.62.**

Die Typenprüfungskommission