

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	CHEVROLET		Serie 1500 - Bel Air Serie 1700 - Impala +)		Jahr	Nr.		
Merkmale "Bel Air" bzw. "Impala" beidseitig auf Hinterkotflügel. - "315..." bzw. "317..." und					Anzahl Zyl. 6			
"TS 4'029" a. Plakette rechts a. Kotflügelinnenseite Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - GMS, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts seitlich auf Motorblock, hinter Oelmesstab + a. Hersteller-Plakette								
Motor-Typ SIX - 230 cu.in. - Turbo Thrift-Reihenmotor, OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 3'767 cm ³ Anhängerbremse								
Takte 4 Getriebeart rech. synchron. *) Sellw./Spill								
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken								
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 50 Spur V. 1'532								
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 152 Spur H. 1'506								
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendokreis 12,4/12,4								
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mech., Innenbacken, Kabelzug, Ratschenbremse, auf die Hinterräder (Pedal u. Hebel)								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		810	790	1'600	Dimension	7.50-14	7.50-14	**)
Nutzlast		155	265	420	Pneu-Tragk.	630	630	
Gesamtgew.		965	1'055	2'020		4 Fly	Nylon	
Fabrikgarant.						Tubeless		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 oder 4		(122 DIN
Lenkung: Lage			links		Motor-Marke	CHEVROLET		Brems-PS (142 SAE
Bohrung			98,43		Hub	82,55		Stauer-PS 19,19
Karosserie-Form			Limousine					
Zahl der Plätze: Total			6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Steplätze

+))

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. m. Blinker	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	4/ ringförmig	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben +)
Stoplicht	2/ komb. m. Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 4'400 U/min	Warnvorrichtung =	96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch Getriebeautomat POWERGLIDE, mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !).
- **) Bereifung: Oder 8.00-14, Nylon, = Tragkraft je Reifen 670 kg.

+) Serie 1700 - Impala: Anordnung der Hinterlichter:

0	0	0	0	0	0
Schlussl./	Stopl.	Rückfahr- lampe	Rückfahr- lampe	Schlussl./	Stopl.
Blinker				Blinker	

Rückstrahler ringförmig um die 6 Beleuchtungskörper.

Rückblickspegel: + 1 aussen links.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 24.10.62.

Die Typenprüfungskommission