

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: J. I. Case Co., Racine (Wisc.) USA Marke: CASE

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): V A Treibstoff: Petrol/Benzin

	total	Vord.achse	H.achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.rad)	1435 kg	515 kg	920 kg
Tragfähigkeit des Traktors Zugkraft	1000 kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterräder Differentialsperre: keine

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: rechts, an Motorschutzblech, über Anlasser

Achsenabstand: 1908 mm Spurweite: vorn 1270 mm hinten 1320 mm¹⁾

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 6,7 m rechts 6,7 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 4 Max.geschwindigkeit im I. Gang: 3,6 im grössten Gang: 15 km/Std.

Reifendimensionen vorn: 6,00×16" 4 Ply hinten: 10—28 4 Ply

Anhängevorrichtung (System): 3 Stufen (auf Wunsch) Höhe ab Boden: 400/800 mm

Bodenfreiheit: 270 mm

3) Motor.

Die Motornummer befindet sich: rechts, an Zylinderblock, über Anlasser

Hersteller des Motors: J. I. Case Co., USA Typ: 70 B/V A Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 82,549 mm Kolbenhub: 95,248 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 2039 cm³ Bremsleistung: 25 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 10,385

4.) Bremsen. ²⁾

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder (Differentialwelle)

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch ²⁾..... Wirkend auf Hinterräder (Differentialwelle)

Motorbremse Art:

Anlage für Anhängerbremsung: System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke:?..... Abblendsystem: durch Widerstand oder Duplo

Stand- bzw. Markierlichter:

Schlusslicht:¹..... Stopplicht: Nummerbeleuchtung:

Winker: System: Lage:

Blinker: System: Lage:

Warnvorrichtung:¹ elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Hersteller:

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs:¹⁷⁰⁰..... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs:²⁸⁷⁰..... mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse:⁵⁵⁰..... mm

Anzahl Türen:

Bemerkungen: ¹⁾ Spurweite kann verändert werden bis 1440 mm.

²⁾ Der Importeur bringt die Fussbremspedale und die Handbremse nach Vorschrift an.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Marcelin s. Morges, 11. 2. 49.

Das Sekretariat: