

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	BUICK		Serie 4100 - Special *) Serie 4300 - Skylark		Jahr	Nr.	
Merkmale "1 J" oder "3 J" und "TS 4'032" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügel-					4 1 0 3 2		
innenseite *)					Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8	
Hersteller des Fahrgestells	BUICK Motor Division of GMC, FLINT (USA)-GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Längsträger bei Batterie + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Zylinderblock + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	V-8 - 90° - 215 cu.in.-Fireball, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'530 cm³	Anhängerbremse				Aussonnmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch **)		Sellw./Spill		Länge 4'879	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 **)		Zughaken		Breite 1'783	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang III		Spur V. 1'422		Höhe 1'372	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 169		Spur H. 1'422		Radstand 2'847	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,8/11,8		Überhang H. 1'250	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berollung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	680	615	1'295	Dimension	6.50-13.	6.50-13	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	500	500	Breite
Gesamtgow.	840	875	1'715		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.	925	995	1'920	+))	Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 oder 4	Überhang H.
Lenkung: Lago	links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke	BUICK		Broms-PS	157 SAE
Bohrung	88,90		Hub	71,12		Steuer-PS	17,98
Karosserlo-Form	Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total	6 ***)		(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat unter Stosstange	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben ++)
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ neben Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Erkennungsmerkmale:**

Serie 4100 - Special : "Special" beidseitig auf Hinterkotflügel.

Serie 4300 - Skylark : "Skylark" links auf Vorderkotflügel + auf Instrumentenbrett.

*****) Getriebeart:** Getriebeautomat DYNAFLOW, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch mit 3- od. 4-Gang synchromesh-Getriebe.
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

******) Sitzplätze:** 5 wenn Einzelsitze vorn.

+) Fabrikgarantiertes-Gesamtgewicht: Modell 4300 = V= 890/H=965/Total=1'860 kg.

++) Rückblickspiegel: Modell 4300 = + 1 aussen links.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 25.10.62.

Die Typenprüfungskommission