

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	C A D I L L A C		Serie 60	Serie 62	1963	4 ' 0 3 9
Merkmale "Model 60.." od. "Model 62.." od. "Model 63.." und "TS 4'039" rechts auf Kotflügel-						
innenseite auf Hersteller-Plakette			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8	
Hersteller des Fahrgestells CADILLAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, links auf Traverse vor Kühler + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten unter Auspuffarmelrohr + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ 390 cu.in.-V-Motor, stehend, OHV						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt 6'384 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse			Aussonnmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart automatisch *)		Sellw./Spill		Länge 5'664
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4 *)		Zughaken		Breite 2'024
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'549		Höhe 1'500
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang		Spur H. 1'549		Radstand 3'289
Anzahl Reifen 4		Differentialsporre		Wendokreis 14,0/14,0		Überhang H. 1'525
Fussbremse hydraulisch, Zweikreis, IB., m.Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a.Hinterräder - (Pedalbedienung **)						
Gewichte		vorn		hinten		Innonmasse in mm
leer		1'140		1'125		Länge
Nutzlast		155		265		Breite
Gesamtgew.		1'295		1'390		Höhe
Fabrikgarant.		2'760		Nylon		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		2 oder 4		Überhang H.
Lenkung: Lago		links - m.hydr.Lenkhilfe		Motor-Marke CADILLAC		Brems-PS 309 SAE
Bohrung		101,60		Hub 98,43		Steuer-PS 32,51
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3 )		Stehplätze

+) )

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit 2 Kontrolllampen
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= separat über Stossbalken	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stossbalken	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	4/ links und rechts	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	4/ 2 auf Schlussl. + 2 separat	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	4/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ komb.m.unteren Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Getriebeart: Getriebeautomat "Super-HYDRAMATIC" mit 2-Flüssigkeitskupplungen und 4-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\* ) 2. Bremse: Automatische Lösung beim Einschalten des Getriebes a. Stellung "D", "L" od. "R".
- + ) Ausrüstung:

Schluss-, Stoplichter, Blinker: 4 gelten als 2 gemäss Weisung 13.3.59.

Rückstrahler: Original in unteren Schlusslichter zu klein; der Importeur montiert 2 zusätzliche nach Vorschrift.

Seitenlampen: Vorn, links und rechts, über Stossbalken; werden als Blinker verwendet.

Kontrollampe für Blinker auf Kotflügel: Durch Importeur niedriger (30 mm) gestaltet und abgerundet da Originalausführung zu hoch und scharfkantig.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bienne, 25.10.62.

Die Typenprüfungskommission